Специална боя за вана

Технически информационен лист

1 Set / Номер на артикула.025701000 / EAN 4007954257012



2-компонентна система за покритие за дълготрайно обновяване на повърхността. Идеална за вани, душ корита и умивалници от емайлирана стомана, както и за стенни плочки и пластмасови кухненски плотове. Осигурява високоустойчива, гладка повърхност с нов, свеж вид - идеална за бързо обновяване на банята и кухнята без подмяна.

- Връхно покритие и уплътнител в една стъпка
- гланцово покритие
- Изключително издръжлив и лесен за почистване
- Не съдържа разтворители и има лек мирис
- бял непрозрачен
- Лак и втвърдител за приблизително 2,8 m²

Област на приложение

Двукомпонентна система за лакиране на вани, душове, умивалници, стенни плочки и кухненски плотове от пластмаса - с висок гланц, изключително издръжлива.

Подготовка

Основата трябва да бъде суха, чиста и без прах и мазнини. Отстранете всички остатъци от сапун, мръсотия, котлен камък и остатъци от силикон - напр. с отмиващ препарат и обезмаслител или препарат за отстраняване на силикон. Грубо обработете цялата повърхност с шкурка (1-ви ход на шлайфане със зърнометрия P120, 2-ри ход на шлайфане със зърнометрия P320) и отстранете целия прах от шлайфането. Маскирайте повърхностите, които няма да бъдат покрити. Температурата на основата трябва да бъде +22 до +25 °C.

Обработка

Съхранявайте компонентите на боята при температура +22 °C поне 24 часа преди употреба. Изсипете съдържанието на бутилката с втвърдител изцяло в кутията с боя, разбъркайте добре сместа в продължение на поне 2 минути с пръчка за разбъркване и изсипете в тава за боя. Обработвайте сместа боя в рамките на 50 минути. Предварително боядисайте с четка труднодостъпните зони - като извивки и ръбове. Бързо нанесете боята върху повърхността с помощта на четка и грубо смесете. Незабавно разнесете боята с валяк в надлъжна и напречна посока, като я разнасяте тънко и равномерно, за да избегнете образуването на течове и капки. Накрая разрохкайте повърхността с валяка в една посока, за да постигнете възможно най-равномерна повърхност. Покритието е прахоустойчиво след приблизително 5 часа. През следващите пет дни поддържайте постоянна температура в помещението и избягвайте излагането на вода. Оцветяване: За цветни покрития върху плочки или кухненски фронтове боята може да се оцвети с посочените универсални концентрати за оцветяване. Не оцветявайте боята за покриване на вани и душ корита.

Потребление

Съдържанието е достатъчно за около 2,8 m².

Съхранение

Съхранявайте опаковката плътно затворена и я съхранявайте на хладно и незамръзващо място, недостъпно за деца.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Бележки

Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба. Повърхността с покритие може да се почиства със стандартни меки домакински почистващи препарати (не използвайте абразивни почистващи препарати). Не е подходящ за покриване на подови плочки, акрилни вани и работни плотове. Основи със специални свойства за отблъскване на мръсотия (напр. лотосов ефект) не са подходящи за последващо нанасяне на покритие. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци или като отпадъци от строителната площадка. Течните остатъци се изхвърлят в съответствие с код на отпадъка № EWC 08 01 12. Необходими инструменти и принадлежности (не са включени в опаковката): Шкурка с две степени на зърнометрия (P120 и P320), кърпа за свързване на праха, подложка за разбъркване, ваничка за боядисване, устойчива на разтворители професионална плоска четка, устойчив на разтворители професионален валяк за боядисване, отмиващ препарат и обезмаслител, препарат за отстраняване на силикон.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.