



Бялата непрозрачна боя за саниране надеждно освежава посивели или повредени фуги. Включва четка и специална гъба за лесно нанасяне. Осигурява чисти, равномерни фуги и видимо обновен вид на плочките - идеална за бани и кухни.

- бял непрозрачен
- устойчивост на миене и износване
- може да се тонира с максимум 5 % твърда боя и тонираща боя или с универсален концентрат за тониране decomix
- Пълен комплект: 250 мл пресен фугиращ разтвор, 1 четка, 1 специална гъба

Област на приложение

Бяла боя за реновиране на фуги на плочки в комплект с четка и специална гъба.

Подготовка

Фугите на плочките трябва да са сухи и без разделителни вещества. Отстранете всички замърсявания (напр. сапун, мазнини и др.) с почистващ препарат. Ако е необходимо, отстранете варовиковите отлагания по плочките с препарат за отстраняване на остатъци от цимент (проверете устойчивостта на плочките). В по-старите бани изравнете фугите на плочките с шлайфмашина (или алтернативно с шкурка).

Обработка

Разклатете добре бутилката преди употреба. Нанесете с четка обилен слой свеж фугиращ разтвор върху фугите. След едночасово съхнене навлажнете цялата повърхност на плочките с вода и измийте цвета върху плочките с гъба. След като изсъхне напълно, изтъркайте останалата мъгла със суха кърпа.

Потребление

В зависимост от дължината и широчината на фугите съдържанието на опаковката е достатъчно за около 20-30 m² площ на плочките.

Съхранение

Дръжте контейнера плътно затворен и го съхранявайте на хладно, но незамръзващо място.

Бележки

Не използвайте при обект и стайна температура под +5 °C. Свежият фугиращ разтвор не е подходящ за неглазирани плочки и за фуги на плочки, направени от силикон и подобни уплътнители за фуги. Не е подходящ за подови плочки. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци или като отпадъци от строителната площадка. Код на отпадъка: EWC 08 01 12.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.