



Бяла минерална боя за вътрешна употреба на силикатна основа съгласно DIN 18363, специално предназначена за мазета. Боята без консерванти на базата на калиев силикат е екологично чиста и подходяща за създаване на приятен микроклимат в помещенията. Боята за мазета bausfan е почти без мирис и предлага много добро покритие с покриваемост клас 2.

- Силно пропускливи
- за минерални субстрати
- идеално подходящ за стени в мазета и гаражи

Област на приложение

Бяла силикатна боя за вътрешна употреба в мазета, съгласно стандарт DIN 18363. С ниска миризма, без консерванти, с висока покриваемост, осигуряващ добър микроклимат в помещението и силна покриваемост.

Подготовка

За всички минерални основи като мазилка, бетон или зидария, както и за съществуващи, носещи натоварване силикатни покрития. Основата трябва да бъде чиста, суха, здрава и без прах, мазнини или свободни частици. Силно абсорбиращите, шлайфащи или кредащи повърхности трябва да се грундират предварително с bausfan Силикатен фиксатор. Поправете пукнатините, дупките и неравностите с подходяща изравнителна смес bausfan.

Обработка

Разбъркайте добре преди употреба и нанесете с валик, четка, бояджийска четка, плоска четка или подходящо оборудване за пръскане. Препоръчват се един до два слоя в зависимост от попиваемостта и състоянието на основата. Грундът може да се разрежда с макс. 10 % bausfan Силикатен фиксатор. След като първият слой боя е изсъхнал докрай, нанесете горния слой неразреден. В зависимост от попивателната способност на основата и климата в помещението времето за съхнене е приблизително 5 часа; при неблагоприятни условия (напр. ниска температура или висока влажност) времето за съхнене може да е по-дълго.

Потребление

приблизително 125 ml/m² на слой. Определете точното количество чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е поне до: вижте етикета на партидата.

Бележки

Спазвайте техническата спецификация. Температура на обработка на материала, циркулиращия въздух и основата не по-ниска от +5 °C. Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба. Осигурете добра вентилация по време на нанасянето и съхненето. Избягвайте да ядете, пиете и пушите, докато използвате боята. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Избягвайте контакт с очите и кожата поради високата стойност на pH. Препоръчваме ви да носите ръкавици и предпазни очила (без стъкла). В случай на контакт с кожата изплакнете обилно с вода. В случай на контакт с очите, незабавно изплакнете обилно с вода и при необходимост потърсете медицинска помощ. Използвайте комбиниран филтър A2/P2 за пръскане. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране. Съхранявайте плътно затворен и на хладно, но без замръзване. Номер на партидата вижте отпечатъка.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.