



Тази текстурираща емулсионна боя създава равномерен, безпроблемен вид на дървени стърготини направо от кофата. Тя се нанася лесно, не съдържа разтворители и впечатлява с добрата си покривност. Идеална за вътрешни повърхности на стени и тавани, тя създава модерна, здрава текстура на повърхността.

- Бяла емулсионна текстурирана боя за вътрешни повърхности на стени и тавани
- Груба структура на влакната без закрепване
- Проста обработка
- бял непрозрачен
- Не съдържа разтворители, пластификатори и активни вещества за замъгляване

Област на приложение

Текстурирана емулсионна боя за вътрешни повърхности на стени и тавани.

Подготовка

За всички минерални основи (като бетон, зидария, изравнителни смеси, циментови, гипсови и варови мазилки), гипсокартон и други видове сухо строителство, здраво прилепващи емулсионни бои, както и боядисваеми тапети и стенни покрития. Основата трябва да е суха, чиста, здрава, равномерно абсорбираща и без прах и мазнини. Отстранете от основата несвързаните материали, старите тапети и лошо прилепващите бои. Грундирайте силно абсорбиращи, шлайфащи и кредаци основи с **baufan Deep Primer LF**. Поправете пукнатините, дупките и неравностите с подходяща изравнителна смес **baufan**.

Обработка

Разбъркайте добре преди употреба и нанесете с валяк (препоръчителна дебелина на косъма 16-18 мм), четка, бояджийска четка или подходящо оборудване за пръскане (не безвъздушно). Като грунд боята може да се разрежда с макс. 10 % вода, а като горен слой - с макс. 5 % след изсъхване на първия слой боя. За постигане на равномерна текстура, дори и с валяк или четка, се препоръчва боята да се нанася два пъти на тънки кръстосани слоеве. Когато покривате по-големи площи, работете мокро върху мокро, за да избегнете натрупване. Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Време за съхнене: приблизително 5 часа при нормални условия (+20 °C, 65% относителна влажност, умерено абсорбираща основа); по-дълго време за съхнене при неблагоприятни условия. Оцветяване: С универсални концентрати за оцветяване или макс. 5% твърда боя и боя за оцветяване. Прекомерните количества все повече променят характера на дървесните стърготини.

Потребление

Гладки повърхности/фина зърнеста мазилка → от 500 до 800 ml/m² Определете точното количество за консумация чрез тестово нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е поне до: вижте етикета на партидата.

Бележки

Температура на обработка: +5 °C до +30 °C за материала, циркулиращия въздух и основата. Не покривайте повърхностите, които ще се боядисват. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Не вдишвайте мъглата от спрея. Избягвайте да ядете, пиете и пушите, докато използвате боята. Носете предпазни очила. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране. внимание! При пръскане могат да се образуват опасни респираторни капчици. Не вдишвайте аерозол или мъгла. При пръскане използвайте комбиниран филтър A2/P2.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.