

Боя за стена - доказателство за измиване

Технически информационен лист

2,5l / Номер на артикула.100509 / EAN 4016215100509

5l / Номер на артикула.100523 / EAN 4016215100523

10l / Номер на артикула.100547 / EAN 4016215100547



Бяла, матова боя с добра покриваемост за стени и тавани в закрити помещения. Лесно и ефективно нанасяне с валяк, четка или подходящо устройство за пръскане.

- матова вътрешна боя
- Добра покривност
- рационален процес
- Контрастно съотношение клас 3 с добив 8 m²/l
- Ниво на матов гланц
- отговаря на изискванията на AgBB (Комитет за здравна оценка на строителни продукти)
- Не съдържа разтворители, пластификатори и активни вещества за замъгляване
- безвъздушно пръскане

Област на приложение

Бяла дисперсионна боя за вътрешни повърхности.

Подготовка

За всички минерални основи (като бетон, зидария, шпакловъчни смеси, циментови, гипсови и варови мазилки), гипсокартонни и други плоскости за сухо строителство, здраво прилепнали слоеве от дисперсионни бои, както и тапети с груба текстура и други тапети и стенни покрития, подходящи за пребоядисване. Повърхността трябва да е суха, чиста, стабилна, без прах и мазнини. Отстранете от основата разхлабения материал, старите тапети и слабо прилепналите бои. Силно абсорбиращите, пясъчни и кредави основи се грундират с baufan Tiefgrund LF. Пукнатините, дупките и неравностите се изравняват с подходяща шпакловка baufan.

Обработка

Преди употреба разбъркайте добре и нанесете с валяк, четка, кител, плоска четка или подходящо устройство за пръскане. За грундиране боята може да се разрежи с максимум 5 % вода. Финалното покритие се нанася неразредено, след като първият слой боя изсъхне напълно. При боядисване на по-големи повърхности, за да се избегнат следи от наслаждане, работете по метода „мокро върху мокро“. Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Време за съхнене:

около 5 часа при нормални условия (+20 °C, 65 % относителна влажност, умерено абсорбираща повърхност); при неблагоприятни условия времето за съхнене съответно се удължава.

Оцветяване:

С максимум 10 % универсални концентрати за оцветяване или пълноцветни и оцветяващи бои.

Указания за нанасяне с безвъздушно разпръскване:

Ъгъл на разпръскване: 50°

Дюза: 0,023 – 0,027

Налягане на разпръскване: 120 – 180 bar

Потребление

Гладки повърхности/фина мазилка → от 150 мл/м²

Точното количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Съхранение

Съхранявайте опаковката добре затворена, на хладно място, но далеч от замръзване.

Бележки

Температура на нанасяне:

от +5 °C до +30 °C за материала, въздуха и основата

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Покрийте повърхностите, които не трябва да се боядисват. При работа с пулверизатор използвайте комбиниран филтър A2/P2. По време на нанасянето и изсъхването осигурете достатъчна вентилация. Избягвайте да ядете, пиете и пушите по време на употребата на боята. Избягвайте контакт с очите и кожата. При контакт с очите или кожата незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водни басейни или почвата.

Данните, свързани с безопасността, можете да намерите в информационния лист за безопасност. Актуалните информационни листове за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.baufan.de.

Граница на ЕС за ЛОС за този продукт (кат.: A/a, Wb) = 30 г/л (2010). Максимално съдържание на ЛОС в този продукт: 1 г/л.

Утилизация:

Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Течните остатъци се изхвърлят съгласно код на отпадъците № 08 01 12.

GISCODE за покривни материали: BSW20

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.