Лепило за контакт

Технически информационен лист

2,5kg / Номер на артикула.007302001 / EAN 4007955073024
700g / Номер на артикула.007301001 / EAN 4007955073017



Контактно лепило без разтворители за сигурно залепване на корк в подови площи, както и на стиропор®, дървени первази, килими и други подобни материали. Залепва надеждно и към неабсорбиращи основи и дава възможност за чисто и трайно нанасяне на закрито.

- Идеален за полагане на килими върху стъпала
- Много ниски емисии съгласно EC 1 plus
- непосредствен достъп
- Подходящи за колелца за столове съгласно DIN EN 12529
- Подходящ за подово отопление
- Styropor® - регистрирана търговска марка на BASF SE

Област на приложение

Universeller Kontaktklebstoff mit hoher Festigkeit für Teppich, Kork, Styropor® und Holzleisten auf Holz, Stein und Metall.

Подготовка

Подходящи са минерални основи, ПДЧ V100, OSB плоскости, дърво, паркет, ламинат, балатум, метал и подобни основи. Основата трябва да е суха, здрава, чиста и равна. Отстранете восъка, мазнините, мръсотията, праха и други замърсители. Грундирайте силно абсорбиращи, шлайфащи и кредащи основи - напр. с Tiefengrund LF или Putz- und Haftgrund. Изравнете грубите и неравни подови повърхности с изравнителна смес за подове. Покритията, които ще се лепят, трябва да са кондиционирани, отпуснати и изравнени.

Обработка

Нанесете контактното лепило от двете страни на основата и на материала, който трябва да се залепи, с помощта на валяк или четка с къс косъм, за да се получи затворен филм. Оставете контактното лепило да избликне, докато изсъхне прозрачно (приблизително 30 - 90 минути в зависимост от покритието и основата). След това поставете покритието в правилната позиция и натиснете здраво, първо в областта на шева, а след това по цялата повърхност. От съществено значение е подовата настилка да бъде положена точно, тъй като вече не е възможно да се коригира, след като двата слоя лепило влязат в контакт. Работете върху големи площи на части, тъй като подовата настилка може да се полага най-много 2 часа, след като лепилото е изсъхнало прозрачно. По залепените подови настилки може да се ходи веднага и те са напълно носими след един ден. Повърхностна обработка най-рано след 24 часа.

Потребление

Приблизително 250 g/m² за двустранно приложение

Съхранение

Дръжте контейнера плътно затворен и го съхранявайте на хладно, но незамръзващо място. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Бележки

Не е подходящ за залепване на PVC. Трябва да се спазват указанията за монтаж на производителя на подовата настилка. Да не се използва под +15 °C температура на обекта и стайна температура или над n75 % влажност. Отстранете остатъците от лепилото незабавно с вода. Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или с отпадъците от строителната площадка. Невтвърдените остатъци се изхвърлят в съответствие с код на отпадъка по EWC № 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.