



Висококачествена шпакловка за прозорци за уплътняване на единични стъкла в дървени и метални рамки. Практичната кръгла кутия осигурява стабилно и чисто съхранение

- Висококачествена шпакловка за прозорци за остъкляване в съответствие с DIN 18545
- Цвят бежов

Област на приложение

Висококачествена шпакловка за прозорци за уплътняване на единични стъкла.

Подготовка

Повърхностите за залепване трябва да са сухи, стабилни и без разделителни агенти (прах, мазнини и др.). Отстранете лошо прилепналите слоеве боя. Предварително обработете дървените фалцови с подходящ грунд. Уверете се, че грундът не съдържа разделителни агенти.

Обработка

Натиснете добре шпакловката за стъкло PROFI във вдлъбнатината и загладете повърхността с нож за шпакловка. По време на съхненето е важно да се предотврати проникването на конденз в шпакловъчното легло. Тъй като шпакловката се нуждае от кислород, за да се втвърди, двойните прозорци не трябва да се монтират веднага след остъкляването. След около 4 - 6 седмици покрийте втвърдената шпакловка с боя, устойчива на атмосферни влияния. Студените или влажни атмосферни условия могат да повлияят значително на времето за съхнене.

Съхранение

Съхранявайте на хладно място и защитено от пряка слънчева светлина. Срок на годност в затворен контейнер 12 месеца.

Бележки

Трябва да се спазват разпоредбите на информационен лист № 23 на BFS, DIN 18361 и DIN 18545. Да не се използва при температури под +5 °C. Празните контейнери да се изхвърлят само за рециклиране. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци или като отпадъци от строителната площадка. Невтвърдените остатъци се изхвърлят в съответствие с код на отпадъка EWC 08 04 10.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.