Лепило за тапети - специално

Технически информационен лист

200g / Номер на артикула.530310 / EAN 4002175029011



Тази евтина паста за тапети с тествано качество е идеална за тапети от дървени стърготини, както и за тежки и сухи подвижни тапети. Тя е лесна за смесване, предлага надеждна якост на залепване и позволява чисто и равномерно нанасяне. За сигурно захващане и впечатляващи резултати при класическия дизайн на стените.

- Подсилена със синтетична смола
- готовност за употреба след около 30 минути

Област на приложение

Паста за тапети за лепене на тежки тапети и дървени стърготини.

Подготовка

Поставяйте тапети само върху суха, стабилна, чиста, гладка и твърда основа. Отстранете остатъците от тапети, дисперсията и отпуснатата боя. Поправете пукнатините, дупките и неравностите с пълнител. Грундирайте основите, които се шлайфат и тебешират, с дълбокия грунд LF. Предварително пастирайте (маса) или грундирайте силно абсорбиращи основи. Предварително обработете грубозърнеста мазилка с макулат.

Обработка

Нанесете лентите тапети равномерно и обилно, подредете ги една до друга и след като спазите предписаното време за накисване, ги поставете в челно съединение. Важно е да се спазват инструкциите на производителя на тапетите. За слабо абсорбиращи основи и за повишаване на влагоустойчивостта препоръчваме да се добави една кутия от 750 г лепило за тапети на опаковка специална паста.

Съотношение на смесване: Предварително лепене: смесете 1:40 = 8 литра вода = 60-80 m² тежки тапети: смесете 1:20 = 4 литра вода = 22-26 m² (4-5 ролки) тапети от дървесни частици: смесете 1:20 = 4 литра вода = 22-26 m² специални лепила, непечатани релефни тапети: смесете 1:15 = 3 литра вода = 10-15 m²

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен, на сухо и хладно място, но без замръзване. Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Бележки

Не използвайте при температура под +5 °C. Отстранете остатъците от пастата незабавно с влажна кърпа. След употреба почиствайте инструментите с вода. Не съдържа изотиазолинони, така че смесената паста трябва да се използва скоро. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като отпадъци от строителната площадка. Течните остатъци да се изхвърлят съгласно код за отпадъци EWC 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.