Дълбоко проникващ грунд - без разтворители

Технически информационен лист

1l / Номер на артикула.101506 / EAN 4016215101506
5l / Номер на артикула.101520 / EAN 4016215101520
10l / Номер на артикула.101551 / EAN 4016215101551



Нашият специален грунд с висок пенетрационен ефект прониква дълбоко в основата, надеждно консолидира повърхностите, които се шлайфат и тебеширят, и осигурява равномерна, намалена абсорбция. Идеалната основа за дълготрайни покрития и перфектни крайни резултати - безопасни, ефикасни и професионални.

- Хидрозол акрилатен грунд без разтворители
- Силен ефект на дълбочина благодарение на ултрафината дисперсия на хидрозол
- Готов за употреба за консолидиране на основи за шлайфане и кредиране
- Може да се разрежда до 1:1 с вода, за да се регулира абсорбиращата способност
- прозрачно сушене
- за вътрешно и външно ползване

Област на приложение

baufan Tiefgrund LF е специален грунд с голяма дълбочина на проникване за консолидиране на шлайфани и тебеширени основи и за намаляване на абсорбцията.

Подготовка

Подходяща за всички минерални основи, като бетон, мазилка, тухли и др., както и за гипсокартон. Основата трябва да бъде чиста, суха, абсорбираща и без разделителни вещества. Основите, които не могат да бъдат консолидирани или не прилепват достатъчно, трябва да бъдат напълно отстранени. Ако се съмнявате, направете пробна повърхност.

Обработка

Съгласувайте грунда с последващия продукт. За регулиране на попивателната способност baufan Tiefgrund LF може да се разрежда с вода до 1:1. Разклатете или разбъркайте добре преди употреба и нанесете с четка, бояджийска четка или подходящо оборудване за пръскане. Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Покрийте предварително повърхностите, които няма да бъдат третирани, тъй като засъхналите пръски се отстраняват трудно впоследствие. Време за съхнене: приблизително 6 - 8 часа при нормални условия (+20 °C, 65% относителна влажност, умерено абсорбираща основа); по-дълго време за съхнене при неблагоприятни условия.

Потребление

1 литър = приблизително 10 m² за неразредено покритие Определете точното количество за консумация, като нанесете пробен слой върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е най-малко 24 месеца от датата на производство (вижте етикета на партидата).

Бележки

Температура на обработка: +5 °C до +30 °C за материала, околния въздух и основата Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Не вдишвайте мъглата от спрея. Избягвайте да ядете, пиете и пушите, докато използвате боята. Носете предпазни очила. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.