Фини пълнители

Технически информационен лист

400g / Номер на артикула.101063 / EAN 4016215101063



Готова за употреба емулсионна изравнителна смес за лакирана и необработена дървесина, минерални основи (напр. бетон, мазилка и зидария), както и за емулсионни бои и подобни вътрешни основи. Идеална основа за последващи слоеве от акрилни или алкидни смолисти бои. След изсъхване може да се изглажда много лесно и да се шлайфа отлично. Не може да се използва върху пластмаси и метал.

- За дърво, боядисани повърхности и подобни основи
- Оптимален субстрат за последващи покрития с акрилни бои или бои от синтетични смоли
- без разтворители
- лесно се изглажда
- Много добри свойства за шлайфане
- за закрити помещения

Област на приложение

Пълнител за изравняване на малки неравности във вътрешните зони. След шлайфане идеалната основа е готова за боядисване.

Подготовка

За основи като мазилка, бетон и гипсокартон. Може да се използва и върху естествена дървесина, ПДЧ, шперплат, плочи и др. Основата трябва да е суха, чиста, стабилна и без прах и мазнини. Отстранете от основата свободните материали, старите тапети и лошо прилепващите бои. Грундирайте силно абсорбиращи, шлайфащи и кредащи основи с baufan Deep Primer LF. При съмнение извършете тестово нанасяне.

Обработка

Преди употреба размачкайте добре тубата! Нанасяйте с шпатула или мистрия или директно от тубата. Шпакловката изсъхва, без да се напуква, до дебелина на слоя от 3 mm. За по-дебели слоеве нанесете няколко слоя, след като предишният слой е изсъхнал. Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба. След изсъхване шпакловката може лесно да се шлайфа. Време за съхнене: приблизително 1-2 часа при нормални условия (+20 °C, 65% относителна влажност, умерено абсорбираща основа); по-дълго време за съхнене при неблагоприятни условия.

Потребление

на мм дебелина на слоя → приблизително 1,8 кг/м²

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е най-малко 48 месеца от датата на производство (вижте етикета на партидата).

Бележки

Температура на обработка: +5 °C до +30 °C за материала, околния въздух и основата Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Избягвайте да ядете, пиете и пушите, докато използвате пълнителя. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.