Многофункционален пълнител

Технически информационен лист

500g / Номер на артикула.101056 / EAN 4016215101056
1kg / Номер на артикула.101070 / EAN 4016215101070



Универсална шпакловка за поправка и изглаждане на минерални основи (като мазилка, бетон и зидария), както и на дърво, ПДЧ, боядисани повърхности и подобни основи в закрити помещения. Гъвкавата шпакловка се нанася лесно и след изсъхване се шлифова много лесно.

- Фина изравнителна смес за минерални основи, дърво и боядисани повърхности
- без разтворители
- лесен за нанасяне и гладък
- Бързо изсъхване
- Лесно се шлифова
- за боядисване
- за закрити помещения

Област на приложение

Фина шпакловка за изравняване на малки неравности върху мазилка, бетон, гипсокартон, дърво и боядисани повърхности.

Подготовка

Повърхността трябва да е чиста, суха, стабилна и с равномерна абсорбция, както и без прах и мазнини. Отстранете от повърхността разхлабения материал, старите тапети и лошо залепналите бои. Силно абсорбиращите, пясъчни и кредави повърхности трябва да се грундират с baufan Tiefgrund LF.

Обработка

Преди употреба разбъркайте и нанесете с шпатула до дебелина на слоя 3 мм. Ако е необходимо по-дебело нанасяне, след като първият слой изсъхне напълно, може да се нанесе още един слой с шпатула. Почистете инструментите с вода веднага след употреба. След пълното изсъхване шпаклованата повърхност се шлифова и боядисва много лесно.

Време за съхнене:
приблизително 1–2 часа на всеки 1 mm дебелина на слоя при нормални условия (+20 °C, 65 % относителна влажност на въздуха, умерено абсорбираща основа); при неблагоприятни условия времето за изсъхване съответно се удължава.

Оцветяване:
С универсални концентрати за оцветяване.

Съхранение

Съхранявайте опаковката добре затворена, на хладно място, но далеч от замръзване.

Бележки

Температура на нанасяне:
от +5 °C до +30 °C за материала, околния въздух и основата

Шпакловката е готова за употреба и не трябва да се разрежда с вода.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да не попада в канализацията, водни басейни или почвата.

Информация, свързана с безопасността, можете да намерите в информационния лист за безопасност. Актуални информационни листове за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.baufan.de.

Утилизация:
Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Незатверделите остатъци се изхвърлят съгласно код на отпадъците № 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.