



Висококачествено специално лепило за сигурно и дълготрайно залепване на тъкани от стъклени влакна, реновираща и бояджийска вълна, както и на тежки стенни покрития. Впечатлява с изключително силна якост на залепване, много висока влагоустойчивост и прозрачно съхнене. Лесно се нанася с валик или четка и е идеално за употреба на закрито. Осигурява чисти резултати и оптимална основа за последваща работа.

- за тъкани от стъклени влакна, бояджийска вълна, тежки стенни покрития (напр. винил или текстил) и тапети от дървени стърготини
- Изключително силна якост на залепване
- Много висока устойчивост на влага при боядисване
- прозрачно сушене

Област на приложение

Паста за тъкани от стъклени влакна, нетъкан текстил, дървени стърготини и тежки винилови или текстилни стенни покрития. За сигурно и трайно залепване на закрито. Идеална.

Подготовка

Основата трябва да е суха, стабилна, равна, равномерно абсорбираща и без прах и мазнини. Отстранете старите тапети и лошо прилепналата боя. Поправете пукнатините, дупките и неравностите с вътрешна шпакловка baufan. Направете предварителна обработка на силно абсорбиращи, шлайфаци и кредащи основи и шлайфани повърхности с baufan Дълбокопроникващ грунд LF.

Обработка

Съотношение на смесване: Предварително залепване: Смесете 1:20 = 10 литра вода = приблизително 70 m²
Дървесен чипс: Смесете 1:11 = 5,5 литра вода = приблизително 30 m² Флизели за обновяване и укрепване, релефни флизели, нетъкан дървесен чипс, текстилни тапети, тежки стенни покрития: Смесете 1:10 = 5 литра вода = приблизително 25 m² Стъклен плат: Смесете 1:8 = 4 литра вода = приблизително 22,5 m² Изсипете съдържанието на опаковката бързо и бързо в студена вода, като разбърквате енергично и продължете да разбърквате за кратко време. След приблизително 15 минути разбъркайте отново енергично сместа. Нанесете лепилото равномерно върху основата с валик или четка с къс косъм по ширината на листа. Поставете изрязания по размер лист в свежото лепилно легло и го притиснете равномерно и без мехурчета. Трябва да се спазват инструкциите за обработка на производителя на тапета или покритието. Ако производителят е дал указания за това, нанесете лепилото директно върху стенното покритие и го залепете след предписаното време за попиване. Не боядисвайте стенното покритие с емулсионна боя, докато лепилото не изсъхне напълно.

Съхранение

Съхранявайте на защитено от деца, хладно и сухо място.

Бележки

Не обработвайте при температура под +5 °C. Отстранете остатъците от лепило незабавно с вода. Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като отпадъци от строителната площадка. Код на отпадъка по EWC № 08 04 14.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.