



Висококачествена, бързоразтворима метилцелулозна паста. Идеална за лепене на нетъкани тапети чрез нанасяне на паста върху стената или за традиционно нанасяне на паста върху тапета.

- За гладки и релефни нетъкани тапети и нетъкани дървесни влакна
- с ролката директно върху стената
- Не пръска и не капе
- с мощна метилцелулоза, синтетична смола и подобрители на якостта на залепване
- мигновени - готови за употреба след 5 минути
- Висока първоначална адхезия и якост на залепване
- Лесно поправим
- изсъхва прозрачен
- без консерванти

Област на приложение

Паста за тапети от нетъкан текстил за техника за лепене на стени и класическо приложение. Идеална за нетъкани, винилови, релефни, текстилни и стъклофибърни тапети, изключително здрава.

Подготовка

Основата трябва да е суха, здрава и без разделителни агенти (мазнини, прах, кофразно масло и др.). Отстранете старите, лошо прилепнали тапети и ги дестилирайте с препарата за отстраняване на тапети baufan. Ремонттирайте пукнатините и дупките с интериорна шпакловка baufan или суперлепило decomur. Предварително обработете силно абсорбиращи, шлайфащи и кредещи основи с baufan Дълбокопроникващ грунд LF. За полупрозрачни тапети (особено върху основи с различни цветове) препоръчваме грундиране с baufan Wallpaper Primer White.

Обработка

Съотношение на нанасяне: Нанасяне върху основата (нетъкан тапет / полиламиниран тапет от стъкловлакна): 1:15 = 3,0 литра вода = 15-20 m² Нанасяне върху тапета (винилов тапет / тежък тапет; плат / текстилен тапет): 1:20 = 4 литра вода = 20-25 m² Добавете baufan Roll-Kleister бързо и бързо към студена вода, като разбърквате енергично и продължете да разбърквате за кратко време. След 5 минути разбъркайте отново енергично. Нанасяне върху основата: Тъй като нетъканите тапети не изискват време за накисване, те могат да се нанасят бързо и лесно чрез техниката за лепене на стени. За целта нанесете равномерно смесената паста върху основата с валик или четка с къс косъм с ширина на 1-2 ленти тапети. Поставете тапетния лист директно в леглото от прясна паста и притиснете равномерно и без мехурчета. При нанасяне на тапети: Намажете тапетите равномерно с паста и ги сложете заедно. След достатъчно време за попиване нанесете тапетите челно и притиснете надолу. Трябва да се спазват указанията на производителя на тапетите. Незабавно отстранете остатъците от паста върху лицевата страна на тапета с влажна кърпа.

Потребление

200 - 300 ml/m²

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е най-малко 48 месеца от датата на производство (вижте етикета на партидата).

Бележки

Температура на обработка: +5 °C до +30 °C за материала, околния въздух и основата Да се съхранява на място,

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Избягвайте ядене, пиене и пушене по време на употреба. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Да не се допуска попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.