Грунд за тапети бял

Технически информационен лист

2,5l / Номер на артикула.102039 / EAN 4016215102039
5l / Номер на артикула.102084 / EAN 4016215102084
10l / Номер на артикула.102091 / EAN 4016215102091



Белият грунд за тапети осигурява оптимална подготовка на повърхността преди лепенето на тапети. Той осигурява надеждно покритие, изравнява разликите в цвета и попивателната способност и създава равномерно бели, неплъзгащи се повърхности. Идеален за нетъкани тапети, той улеснява нанасянето и осигурява перфектни резултати при тапициране на закрито.

- Оптимална подготовка на основата преди лепене на тапети
- бял непрозрачен цвят за изравняване на цветовите разлики в субстрата
- За равномерно бели, нехлъзгави и равномерно абсорбиращи основи само с едно нанасяне
- Идеален за всички тапети - особено за светли и полупрозрачни нетъкани тапети
- Не запечатва субстрата
- Може да се оцветява с универсални концентрати за оцветяване или с твърди и оцветяващи цветове
- без разтворители

Област на приложение

Бял грунд за тапети за равномерно абсорбиращи, нехлъзгащи се основи - идеален преди лепене на тапети, за светли нетъкани тапети и ремонтни дейности.

Подготовка

Подходящ за всички минерални основи (като бетон, гипс, варови и циментови мазилки), здраво прилепващи емулсионни бои, както и за гипсокартон и други гипсокартонени плоскости. Основата трябва да е суха, твърда, носеща натоварване, равна и без прах и мазнини. Отстранете свободния материал и слабо прилепналата боя от основата. Грундирайте силно абсорбиращи, песъчливи и тебеширени основи с baufan Deep Primer LF. Отстранете старите тапети и дисперсията с baufan Wallpaper Remover. Поправете пукнатините, дупките и неравностите с подходяща изравнителна смес baufan.

Обработка

Разбъркайте добре преди употреба и нанесете с валяк, четка, бояджийска четка или подходящо оборудване за пръскане (максималният размер на зърната е 0,2 mm). Всяко по-нататъшно третиране на основата, предварително обработена с baufan Wallpaper Primer White, може да се извършва само след пълно изсъхване. След употреба почистете инструментите с вода. Време за съхнене: приблизително 6-8 часа при нормални условия (+20 °C, 65% относителна влажност на въздуха, умерено абсорбираща основа); по-дълго време за съхнене при неблагоприятни условия. Тониране: С максимум 10% универсални тониращи концентрати или пълна тониращa и тониращa боя.

Потребление

Гладки повърхности/фина зърнеста мазилка → от 100-200 ml/m² Определете точното количество за консумация чрез тестово нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е поне до: вижте етикета на партидата.

Бележки

Температура на нанасяне: от +5 °C до +30 °C за материала, околния въздух и основата Повърхности, които вече са

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

боядисани в бяло с грунд за тапети, не трябва да се преработват на големи площи с изравнителни смеси на гипсова основа. Препоръчва се изравнителна смес на дисперсионна основа (като baufan Finishing Filler или baufan All Purpose Filler), за да се осигури оптимално сцепление. Покрийте повърхностите, които няма да се боядисват. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Не вдишвайте мъглата от спрея. Избягвайте да ядете, пиете и пушите, докато използвате боята. Носете предпазни очила. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране. При пръскане могат да се образуват опасни респираторни капчици. Не вдишвайте аерозол или мъгла. Използвайте комбиниран филтър A2/П2 при пръскане.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.