



Готово за употреба, бяло дисперсионно лепило за сигурно залепване на декоративни корнизи, таванни плочи, изолационни панели, розетки и декоративни елементи от Styropor® във вътрешни помещения. Не съдържа разтворители, има ниска миризма и изсъхва трайно бяло. Лесно се нанася направо от тубата, залепва надеждно и позволява чист и прецизен монтаж - идеален за декоративни довършителни и ремонтни работи.

- за корнизи, декоративни елементи и розети от полистирол
- Постоянно бяло
- без разтворители
- за закрити помещения

Област на приложение

Дисперсионно лепило с висока първоначална адхезия за таванни плочи, декоративни профили, подложки за тапети и вътрешни декоративни и изолационни панели от полистирол.

Подготовка

Für Untergründe wie Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips- und Zementwandbauplatten, Spachtelmassen, Zement- und Gipsputze, alte Dispersionsanstriche. Nicht saugende Untergründe sind ungeeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeverklebung vornehmen.

Обработка

Разбъркайте добре преди употреба/омесете добре тръбата. Точково/крайно залепване: Нанесете материала на гърба на панела на точки и, ако е необходимо, на ленти по ръба. Залепване по цялата повърхност: Нанесете лепилото с назъбена мистрия - за предпочитане B1 или B2 - по цялата повърхност на гърба на панела или плоската основа. Поставете плочата от твърда пяна в лепилния слой и натиснете надолу. За лепене на таван е препоръчително да нанесете лепилото върху гърба на панела. За листов материал използвайте валик, за да притиснете равномерно и по цялата повърхност. След като лепилото изсъхне напълно, залепените повърхности могат да бъдат боядисани, облепени с тапети или изравнени. Отстранете остатъците от лепилото незабавно с чиста вода. Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Време за съхнене: приблизително 24 часа на мм дебелина на слоя при нормални условия (+20 °C, 65% относителна влажност, умерено абсорбираща основа); по-дълго време за съхнене при неблагоприятни условия.

Потребление

В зависимост от субстрата и дебелината на нанасяне → 500 - 900 g/m²

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е поне до: вижте етикета на партидата.

Бележки

Температура на обработка: +5 °C до +30 °C за материала, околния въздух и основата. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Избягвайте ядене, пиене и пушене по време на употреба. Носете предпазни очила. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.