Варова боя 721

Технически информационен лист

/ Номер на артикула.068503208 / EAN 4016215105276



Устойчива на измиване вътрешна боя на базата на бял хидратиран вар за всекидневната и спалните, за кухнята, банята и помощните помещения. Има регулиращо и уравновесяващо въздействие върху влажността в помещението.

- идеално за всички жилищни и служебни помещения
- Висока пропускливост на водни пари
- без консерванти, разтворители и пластификатори
- много дишаща
- за закрити помещения
- Устойчивост на намокряне и триене – клас R 3
- Контрастно съотношение H_{10}-клас 2 при покривност 6 м²/л

Област на приложение

Готова за употреба бяла варова боя за цялата дневна и спална зона, за кухнята, банята и помощните помещения.

Подготовка

Може да се нанася върху минерални основи (като варовикова и циментова мазилка и др.), както и върху боядисани повърхности. Основата трябва да е твърда, суха, носеща, устойчива на алкали, без прах и мазнини. Силно абсорбиращите, пясъчни и кредави основи, както и шлифованите повърхности, трябва да се грундират със силикатен фиксатив.

Обработка

Преди употреба разбъркайте добре варовата боя „profimur“ и я нанесете с четка, валяк или подходящ пулверизатор. При еднократно нанасяне я нанасяйте неразредена. При двукратно нанасяне първият слой може да се разреди с максимум 5 % вода. Време за изсъхване: минимум 8 часа (в зависимост от условията на околната среда).

Препоръки за нанасяне с безвъздушно разпръскване:
Преди нанасяне с разпръскващо устройство разредете с до 10 % вода и прецедете без налягане (размер на отвора 0,5 mm).
Дюза: 519 – 527; налягане на пръскане: 120 – 170 бара

Потребление

около 150 мл/м² на слой – в зависимост от основата и начина на нанасяне. Точното количество за разход се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте опаковката плътно затворена, защитена от деца, и я съхранявайте на хладно, но незамръзващо място.

Бележки

Защитете повърхностите, които не трябва да се боядисват (като стъкло, дърво и др.), от пръски и мъгла от пръскане. Не нанасяйте при температура на обекта и в помещението под +5 °C. Почистете инструментите с вода

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

веднага след употреба.
Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Течните остатъци се изхвърлят съгласно код на отпадъците EWC 08 01 12. Не допускайте попадането им в канализацията, водите или почвата.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.