Ефект на блясък

Технически информационен лист



80ml / Номер на артикула.073308001 / EAN 4007955733089 (Злато)
80ml / Номер на артикула.073408001 / EAN 4007955734086 (Silber)
80ml / Номер на артикула.073508001 / EAN 4007955735083 (Multi)

Ефективна добавка за блясък за стандартни емулсионни бои и лакове. Придава на прозрачни или цветни бои искрящ бляскав ефект. Интензивността може да се променя в зависимост от дозировката. Идеален за творчески дизайн на стени и бои.

- 80 мл за около 2,5 литра боя

Област на приложение

Глиттер ефект за емулсионни бои, лакове, глазури, фасадни и силикатни бои - за блестящи блестящи ефекти на открито и закрито.

Подготовка

Основата трябва да е суха, стабилна и без прах и мазнини. Поправете пукнатините и дупките. Грундирайте силно абсорбиращи, шлайфащи и кредащи основи.

Обработка

Смесете 80 ml Glitter Effect в 2,5 литра боя. Интензивността може да се увеличи чрез използване на по-висока доза и зависи от нивото на блясък, цветовия тон и качеството на избрания основен цвят. Минималната доза не трябва да е по-малка от 3 % и не може да надвишава 10 %. Боите за стена без консерванти с висока стойност на pH могат да влошат ефекта на блясъка след няколко дни след смесването им, затова боите за стена с висока стойност на pH трябва да се използват веднага след смесването им. Не използвайте в продукти със стойност на pH, по-висока от 11,4. Винаги разбърквайте добре по време на боядисването, за да остане брокатът добре разпределен. Използвайте боята както обикновено. Пълният ефект на блясъка се постига едва след пълното му изсъхване. За да подсилите ефекта, внимателно избършете напълно сухата повърхност с влажна кърпа.

Потребление

Съдържанието е достатъчно за около 2,5 литра боя.

Съхранение

Дръжте контейнера плътно затворен и го съхранявайте на хладно, но незамръзващо място.

Бележки

Използвайте веднага след смесване, съхранявайте на място, недостъпно за деца. Трябва да се спазват инструкциите за безопасност за основния цвят. Да не се използва при температура на основата и стайна температура под + 5 °C. Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране. Изсъхналите остатъци от боята могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци или като отпадъци от строителната площадка. Код на отпадъка № EWC 08 01 11.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.