Фасадна боя от силиконова смола

Технически информационен лист

5l / Номер на артикула.021125 / EAN 4016215021125
10l / Номер на артикула.021132 / EAN 4016215021132



Висококачествено бяло фасадно покритие за новобоядисване и реновиране. Фасадната боя на базата на силиконова смола е пропусклива за водна пара и се отличава с изключително висока покриваемост и много ниска склонност към замърсяване. Благодарение на вградената дълготрайна защита на филма повърхността е надеждно защитена от водорасли и зелени наслоения. Минерално-матовата повърхност осигурява елегантен външен вид на фасадата.

- Изключително бяло, устойчиво на търкане фасадно покритие
- С дългосрочна защита на филма срещу водорасли и зелени отлагания
- Много висока покривност
- Отблъскващ дъжд с ефект на мъниста
- Много висока пропускливост на водни пари
- минерално матово
- безвъздушно пръскане
- 1 литър за приблизително 6 m² за единичен слой върху гладка основа

Област на приложение

Бяла фасадна боя за дълготрайна защита от атмосферните влияния. Идеална също така за нанасяне върху сгради, обявени за паметници на културата, както и върху мазилки с високо съдържание на вар.

Подготовка

Подходящ за всички минерални основи (като бетон, зидария, шпакловъчни смеси, циментова мазилка и др.), естествен камък, стари покрития с добро сцепление и носеща способност, нанесени със силиконови смоли, силикати, дисперсионно-силикатни и матови, абсорбиращи дисперсионни бои, както и върху неповредени системи за топлоизолация. Основата трябва да е суха, чиста, стабилна и абсорбираща, без прах и мазнини. Отстранете от основата разхлабения материал и слабо прилепналите бои. Силно абсорбиращите, пясъчни и кредави основи се грундират с бауфан силиконово-смолен дълбокопроникващ грунд. Новите основни мазилки трябва да се оставят да изсъхнат напълно в продължение на най-малко 14 дни. Пукнатините, дупките и неравностите се изравняват с подходяща шпакловка на baufan.

Обработка

Преди употреба разбъркайте добре и нанесете с валяк, четка, кител, плоска четка или подходящо устройство за пръскане. Препоръчва се нанасяне на два слоя. Първият слой може да се разреди с максимум 10 % вода. След като първият слой изсъхне напълно, нанесете втория слой без разреждане. Спазвайте време за съхнене от поне 12 часа между нанасянията. Боята не трябва да се нанася при пряка слънчева светлина, силен вятър или опасност от дъжд. При боядисване на по-големи повърхности, за да се избегнат следи от наслагване, работете по метода „мокро върху мокро“. Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Време за изсъхване:
около 12 часа при нормални условия (+20 °C, 65% относителна влажност на въздуха, умерено абсорбираща повърхност); при неблагоприятни условия времето за изсъхване съответно се удължава.

Оцветяване:
С максимум 3% универсални концентрати за оцветяване (само типове LW-Oxyd) или с пълноцветни и оцветяващи бои, подходящи за външна употреба.

Указания за нанасяне с безвъздушно пръскане:

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Ъгъл на пръскане: 50°
Дюза: 0,023 – 0,027
Налягане на пръскане: 120 – 180 bar

Потребление
Гладки повърхности/фина мазилка → от 150 мл/м²
Точното количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение
Съхранявайте опаковката добре затворена, на хладно място, но далеч от замръзване.

Бележки
Температура на нанасяне:
от +5 °C до +30 °C за материала, околния въздух и основата

Стъклените повърхности задължително трябва да се покрият, тъй като пръските от боята върху стъклото се отстраняват изключително трудно. Покрийте повърхностите, които не трябва да се боядисват.

Преди нанасянето спазвайте указанията за безопасност, посочени в информационния лист за безопасност. Актуални информационни листове за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.baufan.de.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца. При работа с пръскане използвайте комбиниран филтър A2/P2. По време на нанасянето и изсъхването осигурете достатъчна вентилация. Избягвайте да ядете, пиете и пушите по време на употребата на боята. Избягвайте контакт с очите и кожата. При контакт с очите или кожата незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водните басейни или почвата.

Гранична стойност на ЕС за ЛОС за този продукт (кат.: A/c, Wb) = 40 г/л (2010). Максимално съдържание на ЛОС в този продукт: 1 г/л.

Утилизация:
Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Течните остатъци се утилизират съгласно код на отпадъците по EWC № 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.