



1l / Položka č.014801000 / EAN 4007954148013
2,5l / Položka č.014802000 / EAN 4007954148020
5l / Položka č.014803000 / EAN 4007954148037
10l / Položka č.014804000 / EAN 4007954148044

Rozpouštědlová siloxanová fasádní impregnace pro minerální podklady. Poskytuje spolehlivou ochranu proti dešti, vlhkosti a nečistotám díky svému hluboce působícímu hydrofobnímu účinku. Prodyšná, bezbarvá a transparentní - ideální pro omítky, beton, cihly, slinuté a minerální nátěry.

- Zabraňuje absorpci vlhkosti a vody
- bezbarvý, průhledný
- Nízký zápach, protože neobsahuje aromatické látky
- Vysoce propustné pro vodní páry, prodyšné
- Zabraňuje poškození mrazem a poškození konstrukce
- odpuzování nečistot
- lakovatelné
- odolnost vůči alkáliím

Oblast použití

SILIFIRN L impregnuje minerální podklady tak, aby byly vodoodpudivé, chrání je před vlhkostí, poškozením mrazem a znečištěním a snižuje náklady na vytápění.

Příprava

Podklad musí být stabilní a nesmí obsahovat separační látky (tuk, olej z plísní atd.). Před impregnací musí být důkladně provedena čistící opatření, jako je odstranění zelených nánosů (mechů, lišejníků atd.). Po provedení čistících opatření musí být povrchy před dalším pracovním krokem zcela suché.

Zpracování

SILIFIRN L aplikujte dvakrát mokry do mokrého pomocí štětce nebo štětce shora dolů. Pokud je podklad velmi savý, naneste další vrstvu až po jeho úplném zaschnutí. Množství nátěru by mělo být přizpůsobeno savosti podkladu - v případě potřeby vytvořte zkušební plochu.

Spotřeba

400 - 600 ml/m² při dvojnásobné aplikaci - v závislosti na podkladu. Přesné množství spotřeby určete zkušebním nanesením na objekt.

Úložiště

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené a skladujte ji na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Poznámky

Není vhodný pro povrchy obsahující omítku. Stavební vady, jako jsou trhliny ve zdivu, chybějící spáry apod., musí být před ošetřením uzavřeny/opraveny. Práce neprovádějte na přímém slunečním světle. Povrchy, které nemají být ošetřeny, musí být předem chráněny přijetím vhodných opatření. Při aplikaci vždy používejte osobní ochranné pomůcky (ochranné brýle, rukavice a ochranu dýchacích cest). Prohloubení barvy je obecně možné, proto vytvořte zkušební plochu na nenápadném místě. Neaplikujte při teplotě objektu a okolí pod +5 °C. Nářadí ihned po použití očistěte přípravkem PUFAS nebo dekontrovným čistěčem štětců. Uchovávejte mimo dosah dětí. Prázdné nádoby odevzdejte pouze k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat s domovním odpadem nebo jako stavební odpad. Tekuté zbytky likvidujte podle kódu odpadu č. EWC 08 01 11. Nedovolte, aby se dostaly do kanalizace, vodních ploch nebo půdy.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.