



Sklovláknité rouno pro spolehlivé opravy vlasových a síťových trhlin na stěnách a stropích a pro širokou škálu oprav trhlin ve stavebnictví. Ideální jako výztužný pás při vyplňování sádkartonových desek. Zajišťuje trvale stabilní povrch bez trhlin a vytváří optimální podklad pro následné nátěry.

- uvnitř a vně
- Odolnost vůči vodě a povětrnostním vlivům
- Snadné zpracování
- 20 rolí ve výstavním kartonu

Oblast použití

Sklovláknité rouno pro vnitřní a vnější opravy trhlin na stěnách a stropích a jako výztužné pásy pro sádkarton.

Zpracování

Vyrovnávací hmotu naneste rovnoměrně na podklad pomocí zubové stěrky. Pokud je podklad hladký, lze rouno lepit také přímo na podklad pomocí pasty nebo disperzního lepidla. Malířské a opravné rouno položte do materiálu bez záhybů a bublin a uhladte jej. Po úplném zaschnutí naneste na renovovaný povrch základní nátěr bez rozpouštědel, např. hloubkově penetrační nátěr PUFAS Hydrosol LF. Malířské a opravné rouno lze vyplnit nebo lepit na tupo nebo s přesahem s následným dvojitým řezem švu.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.