extra speciální lepidlo na tapety Super Economy Pack

Technický informační list



500g / Položka č.330310 / EAN 4007955027010
1kg / Položka č.330312 / EAN 4007955027027

Tato lepicí hmota na tapety je ideální k lepení lehkých a běžných tapet na omítku, beton, sádrokarton a sádrovláknité desky. Zajišťuje spolehlivou přilnavost a rovnoměrnou aplikaci, zejména na hrubých podkladech. Osvědčená receptura umožňuje čisté výsledky a bezpečné držení při klasickém tapetování.

- Vysoký plnicí výkon
- připraveno k použití přibližně za 30 minut

Oblast použití

K tapetování lehkých až těžkých papírových tapet na omítku, beton, sádru, sádrokarton apod.

Příprava

Podklad musí být suchý, hladký, čistý, pevný a bez separačních látek. Odstraňte všechny nátěry, zbytky tapet a uvolněné barvy. Vysoce savé, brousitelné a křídové podklady předem ošetřete přípravkem PUFAS Hloubkový základní nátěr LF. Ve vodě rozpustné nečistoty v podkladu, které by mohly proniknout při tapetování, izolujte přípravkem PUFAS Odstraňovač skvrn.

Zpracování

Obsah balení rozmíchejte v čisté studené vodě a krátce promíchejte. Po 30 minutách znovu dobře promíchejte. Nastříhané délky tapet slepte k sobě a po dostatečné době namáčení naneste na tupo. U těžkých tapet, slabě savých podkladů a pro zvýšení odolnosti proti vlhkosti přidejte do 3 - 4 litrů připravené pasty 750 ml plechovku PUFAS Latexového pojiva nebo 750 g PUFAS Lepidla na tapety. Ve všech případech postupujte podle pokynů výrobce tapet. Clean tools with water immediately after use. Mixing ratio for 500 g packet: Pre-paste: Mix 1:25 = 12.5 litres of water = approx. 70 m² Light paper wallpapers: Mix 1:20 = 10 litres of water = 50-60 m² Rough wallpaper: Mix 1:15 = 7.5 litres of water = 35-40 m² Heavy paper wallpapers: Mix 1:10 - 1:12 = 5-6 litres of water = 25-30 m² Mixing ratio for 1 kg packet: Pre-paste: Mix 1:25 = 25 litres of water = approx. 140 m² lehké papírové tapety: 1:20 = 20 litrů vody = 100-120 m² dřevotřískové tapety: 1:15 = 15 litrů vody = 70-80 m² těžké papírové tapety: 1:10 - 1:12 = 10-12 litrů vody = 50-60 m²

Úložiště

Skladujte na chladném a suchém místě!

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.