Speciální lak na obklady, vany a kuchyně

Technický informační list

1 Set / Položka č.025001000 / EAN 4007954250013



Speciální lak pro renovaci hladkých povrchů. Ideální pro dlouhotrvající nátěry obkladů, van, sprchových vaniček a plastových kuchyňských linek. Poskytuje nový, moderní vzhled, vysokou přilnavost a odolnost povrchu - ideální pro rychlou a čistou renovaci bez nutnosti výměny.

- Extrémně odolné
- lesklý povrch
- čistě bílá
- Lze tónovat univerzálními tónovacími koncentráty decomix.
- bez rozpouštědel
- Základní sada pro 2,8 m²

Oblast použití

Profesionální renovační systém pro nátěry obkladů, van, sprchových vaniček a umyvadel ze smaltované oceli a plastových kuchyňských čel.

Příprava

V závislosti na typu natíraného povrchu jsou pro každou aplikaci zapotřebí následující doplňkové produkty, které nejsou součástí sady: Pro nátěr dlaždic: 1. čistič dlaždic a spárovací hmoty 2. louhovací prostředek a odmašťovač Pro nátěr smaltovaných ocelových van apod.: louhovací prostředek a odmašťovač Pro nátěr plastových nábytkových čel: louhovací prostředek a odmašťovač V případě potřeby je zapotřebí také odstraňovač silikonu, např.

Zpracování

1. Předběžně ošetřete povrch podle návodu. 2. Smíchejte speciální lak a tužidlo. 3. Naneste speciální lak štětcem. 4. Rozetřete speciální lak válečkem. 5. Podrobný návod k aplikaci najdete uvnitř. Tónování: Pro barevné nátěry obkladů nebo kuchyňských čel lze speciální lak tónovat uvedenými univerzálními tónovacími koncentráty PUFAMIX nebo decoMIX. Speciální lak pro nátěry van a sprchových vaniček netónujte.

Úložiště

Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou a skladujte ji na chladném, nezamrzajícím místě mimo dosah dětí.

Poznámky

Není vhodný pro nátěry podlahových dlaždic, akrylátových van a pracovních desek. Podklady se speciálními vlastnostmi odpuzujícími nečistoty (např. "Lotus efekt") nejsou vhodné pro následné lakování. Nepoužívejte speciální lak a tužidlo odděleně a nenanášejte při teplotách nižších než +5 °C. Po použití očistěte nářadí vodou. Nářadí po použití čistěte vodou a prázdné nádoby odevzdávejte pouze k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat s domovním odpadem nebo jako stavební odpad. Nevytvrzené zbytky likvidujte podle kódu odpadu č. EWC 08 04 11. Nedovolte, aby se dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.