



Čisté a rychlé řešení pro poškozené tapety z dřevotřísky. Ideální pro opravu prasklin, děr po hmoždinkách a podobných poškozených míst. Plnič neobsahuje rozpouštědla, snadno se nanáší, modeluje a rychle schne. Díky své struktuře se výborně přizpůsobuje hrubým vláknitým zrnům.

- Bílá strukturovaná výplň
- Optimálně se přizpůsobuje hrubé zrnitosti vláken.
- snadné modelování
- Rychlé sušení
- lakovatelné
- bez rozpouštědel

Oblast použití

Opravná výplň dřevovláknitých desek pro opravu děr po hmoždinkách, prasklin a poškozených míst. Struktura se ideálně přizpůsobuje vláknům dřevotřísky. Pro použití v interiéru.

Příprava

Podklad musí být suchý, čistý, pevný a zbavený prachu a mastnoty. Odstraňte z podkladu uvolněný materiál. Vysoce savé, brousitelné a křídové podklady opatřete základním nátěrem baufan Deep Primer LF. Hluboké otvory a výlomy předem vyplňte vnitřní výplní baufan nebo povrchovou výplní baufan. Otevřené švy dřevotřískových tapet lepte lepidlem na švy baufan. Není vhodné pro výplňové práce na dřevě, kovu, skle a plastu.

Zpracování

Před použitím tubu dobře prohnětte a naneste špachtlí přímo z tuby na poškozené místo a v případě potřeby dodejte špachtlí nebo štětcem požadovanou strukturu povrchu. Po zaschnutí lze vyplněný povrch natřít. Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Doba schnutí: cca 1 hodina za normálních podmínek (+20 °C, relativní vlhkost 65 %, mírně savý podklad); za nepříznivých podmínek delší doba schnutí.

Úložišť

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na chladném, ale nezamrzajícím místě. Při správném skladování a neotevření je doba použitelnosti nejméně 48 měsíců od data výroby: viz štítek šarže.

Poznámky

Aplikační teplota: +5 °C až +30 °C pro materiál, cirkulující vzduch a podklad. Nezakrývejte natírané plochy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během aplikace a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Během používání se vyvarujte jídla, pití a kouření. V případě zasažení očí nebo pokožky okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se přípravek dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné obaly odevzdejte pouze k recyklaci.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.