



Vysoce kvalitní lněný olejový lak na bázi přírodního lněného oleje pro účinnou ochranu a péči o dřevo v interiéru i exteriéru. Proniká hluboko do dřeva, má impregnační účinek a spolehlivě chrání před vlhkostí a nečistotami. Zdůrazňuje přirozenou strukturu dřeva, neobsahuje pryskyřici a zasychá do průhledné povrchové úpravy. Ideální na nábytek, ploty, trámy, pracovní desky a mnoho dalších dřevěných povrchů - pro dlouhotrvající přirozenou ochranu dřeva.

- Přírodní olej ze lněného semínka
- Bez pryskyřice
- Transparentní
- Ideální také pro výrobu pigmentovaných podkladových barev a jako přísada do barev pro umělce.

Oblast použití

Ochrana dřeva pro utěsnění nábytku, trámů, plotů a pracovních desek. Vodoodpudivý, prodyšný, odolný vůči povětrnostním vlivům a vhodný i pro pigmentové nátěry.

Příprava

baufan lněný olejový lak se nanáší přímo na suché, čisté a stabilní dřevo. Vlhkost dřeva nesmí překročit 15 %.

Zpracování

Základní nátěr dřeva: lněný olejový lak baufan zředte v poměru 1:1 s terpentýnovou náhražkou a naneste na povrch dřeva měkkým štětcem nebo hadříkem. Na velmi savé nebo porézní dřevo naneste druhý nátěr po úplném zaschnutí mezivrstvy. Přebytkový olej odstraňte přibližně po 10 minutách. Příprava olejových a uměleckých barev: Smíchejte běžně dostupné barevné pigmenty s neředěným lakem na lněný olej, aby vznikla hustá pasta, která se následně upraví na konzistenci štětce přidáním laku na lněný olej a trochy terpentýnové náhražky. Doba schnutí: přibližně 24 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65% relativní vlhkost, středně savý podklad); delší doba schnutí za nepříznivých podmínek.

Spotřeba

Přibližně 100 ml/m² - v závislosti na savosti dřeva. Přesné množství určete zkušebním nanesením na předmět.

Úložiště

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené a skladujte ji na chladném, ale nezamrzajícím místě. Minimální trvanlivost: 36 měsíců po otevření.

Poznámky

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C pro materiál, cirkulující vzduch a podklad Uchovávejte mimo dosah dětí. Povrchy, které nemají být natřeny, zakryjte. V případě zasažení očí nebo pokožky okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Nářadí ihned po použití očistěte terpentýnovou náhražkou. Nedovolte, aby se dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Použité látky mohou mít sklon k samovznícení. Proto použité náčiní namočte vodou a rozložte na volné prostranství, aby uschlo. Prázdné nádoby odevzdejte pouze k recyklaci. Nádoby se zbytky likvidujte podle kódu odpadu EWC č. 08 01 11.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.