Montážní lepidlo express

Technický informační list

280ml / Položka č.102695 / EAN 4016215102695



Bílé lepidlo bez rozpouštědel pro bezpečné lepení na dřevo, beton, omítku a podobné podklady. Pro dřevěné, PVC a kobercové lišty, PVC kabelové kanály, dřevěné obložení, dveřní zárubně, ozdobné profily z tuhé pěny, keramické obklady atd. Není vhodné pro trvalé působení vlhka.

- Bezpečné upevnění bez hřebíků a šroubů
- pro soklové lišty, ozdobné profily atd.
- uvnitř a vně
- po vytvrzení odolný vůči teplotám od -20 °C do +70 °C

Oblast použití

Všestranně použitelné, bezrozpouštědlové vysoce pevné lepidlo. Ideální pro lepení lišt, kabelových kanálů, ozdobných profilů a keramických obkladů.

Příprava

Lepené povrchy musí být suché, pevné, bez prachu a mastnoty. Alespoň jeden z povrchů musí být savý. Vysoce savé, brousitelné nebo křídové podklady opatřete základním nátěrem Deep Primer LF.

Zpracování

Odřízněte špičku kartuše nad závitem a našroubujte trysku. Lepidlo naneste bodově nebo v pramenech. Spojte díly a pevně je přitlačte. Těžké díly/tuhé lišty zajistěte, dokud lepidlo neztuhne. Zbytky lepidla ihned odstraňte vodou.

Doba schnutí:
Vytvrzené a odolné vůči zatížení po 24–72 hodinách za normálních podmínek (+20 °C, 65 % relativní vlhkosti vzduchu, mírně savý podklad); za nepříznivých podmínek se doba schnutí odpovídajícím způsobem prodlouží.

Úložiště

Nádoby skladujte dobře uzavřené na chladném místě, ale mimo dosah mrazu.

Poznámky

Teplota při zpracování:
Zpracovávejte při teplotě objektu a okolí nejméně +5 °C.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí nebo kůže okamžitě důkladně opláchněte vodou. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.baufan.de.

Likvidace:
K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad. Nevytvrzené zbytky likvidujte podle kódu odpadu EWC č. 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.