



Disperzní lepidlo bez rozpouštědel připravené k použití. Ideální pro rychlé a bezpečné lepení dřeva, PVC kabelových kanálů, ozdobných lišt, polystyrenových dekoračních a izolačních desek, keramických obkladů, PVC soklových lišt a podobných materiálů v interiéru.

- Univerzálně použitelné
- na dřevo, kabelové kanály z PVC, ozdobné lišty, ozdobné a izolační desky z polystyrenu, keramické obklady, PVC lišty atd.
- Vysoká pevnost
- bez rozpouštědel
- pro vnitřní prostory

Oblast použití

Montážní lepidlo na soklové lišty, dřevěné desky, dekorativní a izolační desky, ozdobné profily, obklady a mozaiky. Pro mnoho aplikací v interiéru.

Příprava

Podklad musí být dostatečně savý, suchý, stabilní a bez separačních látek (mastnoty, prachu atd.). Broušené a křídované podklady musí být předem ošetřeny přípravkem baufan Tiefgrund LF. Pokud lepený materiál nemůže absorbovat vlhkost, musí být podklad savý.

Zpracování

Trubičku před použitím dobře prohnětte. Na montované díly naneste v bodech nebo prouzcích montážní lepidlo baufan a pevně přitlačte. Těžké díly musí být zafixovány na místě, dokud lepidlo nezatvrdne. Zbytky lepidla ihned odstraňte čistou vodou. Doba schnutí: cca 24 hodin za normálních podmínek (+20 °C, relativní vlhkost 65 %, mírně savý podklad); za nepříznivých podmínek bude doba schnutí delší.

Spotřeba

v závislosti na podkladu a tloušťce nánosu ► cca 300 - 500 g/m² Obsah trubek vystačí na cca 12-20 běžných metrů.

Úložiště

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na chladném, ale nezamrzajícím místě. Při správném skladování a neotevření je doba použitelnosti nejméně 48 měsíců od data výroby (viz štítek šarže).

Poznámky

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad Uchovávejte mimo dosah dětí. Během nanášení a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Během používání se vyvarujte jídla, pití a kouření. V případě zasažení očí nebo pokožky okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné obaly odevzdejte pouze k recyklaci.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.