Válečkové lepidlo na netkané tapety PREMIUM

Technický informační list

200g / Položka č.102367 / EAN 4016215102367



Vysoce kvalitní, rychle se rozpouštějící metylcelulózová pasta. Ideální pro lepení netkaných tapet nanášením pasty na zeď nebo pro tradiční nanášení pasty na tapety.

- Pro hladké a reliéfní netkané tapety a netkaná dřevovlákna
- s rolí přímo na stěnu
- Nestříká ani nekape
- se silnou metylcelulózou, syntetickou pryskyřicí a látkami zvyšujícími pevnost lepidla.
- instantní - připraveno k použití do 5 minut
- Vysoká počáteční přilnavost a pevnost spoje
- Snadno opravitelné
- zasychá průhledný
- bez konzervačních látek

Oblast použití

Netkaná tapetová pasta pro techniku lepení na zeď a klasickou aplikaci. Ideální pro netkané, vinylové, reliéfní, textilní a sklovláknité tapety, extra silná.

Příprava

Podklad musí být suchý, pevný a zbavený separačních látek (mastnoty, prachu, bednicího oleje atd.). Odstraňte staré, špatně přiléhající tapety a narušte je odstraňovačem tapet baufan. Praskliny a otvory opravte pomocí vnitřní výplně baufan nebo superlepicí výplně decomur. Vysoce savé, brousitelné a křídové podklady předem ošetřete hloubkovým penetračním nátěrem baufan LF. U průsvitných tapet (zejména na podkladech různých barev) doporučujeme základní nátěr baufan Wallpaper Primer White.

Zpracování

Aplikační poměr: Aplikace na podklad (netkané tapety / polylaminátové tapety ze skleněných vláken): 1:15 = 3,0 l vody = 15-20 m² Aplikace na tapety (vinylové tapety / těžké tapety; textilní tapety / textilní tapety): 1:20 = 4 l vody = 20-25 m² Přidejte baufan Roll-Kleister rychle a pohotově do studené vody za intenzivního míchání a krátce promíchejte. Po 5 minutách znovu intenzivně promíchejte. Aplikace na podklad: Protože netkané tapety nevyžadují dobu namáčení, lze je snadno a rychle aplikovat technikou lepení na zeď. Za tímto účelem naneste smíchanou pastu rovnoměrně na podklad válečkem s krátkým vlasem nebo štětcem v šířce 1 - 2 tapetových panelů. Tapetový list položte přímo do čerstvého lože pasty a rovnoměrně a bez bublinek přitlačte. Při nanášení na tapetu: Tapetu rovnoměrně rozetřete pastou a položte k sobě. Po dostatečné době nasáknutí naneste tapety na tupo a přitlačte. Je třeba dodržovat pokyny výrobce tapet. Zbytky pasty na přední straně tapety ihned odstraňte vlhkým hadříkem.

Spotřeba

200 - 300 ml/m²

Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na chladném, ale nezamrzajícím místě. Při správném skladování a neotevření je doba použitelnosti nejméně 48 měsíců od data výroby (viz štítek šarže).

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Poznámky

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad Uchovávejte mimo dosah dětí. Během nanášení a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Během používání se vyvarujte jídla, pití a kouření. V případě zasažení očí nebo pokožky okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné obaly odevzdejte pouze k recyklaci.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.