

1l / Položka č.101506 / EAN 4016215101506
5l / Položka č.101520 / EAN 4016215101520
10l / Položka č.101551 / EAN 4016215101551



Náš speciální základní nátěr s vysokým penetračním účinkem proniká hluboko do podkladu, spolehlivě zpevňuje broušené a křídované povrchy a zajišťuje rovnoměrnou, sníženou savost. Ideální základ pro dlouhotrvající nátěry a dokonalé konečné výsledky - bezpečné, účinné a profesionální.

- Akrylátový nátěr Hydrosol bez rozpouštědel
- Vysoký hlubkový efekt díky ultrajemné disperzi hydrosolu
- Připraveno k použití pro konsolidaci broušené a křídované podkladů
- Lze ředit vodou až do poměru 1:1 pro regulaci absorpční schopnosti.
- transparentní sušení
- pro interiér i exteriér

Oblast použití

baufan Tiefgrund LF je speciální základní nátěr s vysokou hloubkou penetrace pro konsolidaci broušených a křídových podkladů a pro snížení nasákavosti.

Příprava

Vhodné pro všechny minerální podklady, jako je beton, omítka, cihly atd., a pro sádkartonové desky. Podklad musí být čistý, suchý, savý a bez separačních látek. Podklady, které nelze konsolidovat nebo které dostatečně nepřilnou, je třeba zcela odstranit. V případě pochybností vytvořte zkušební povrch.

Zpracování

Koordinujte základní nátěr s následným produktem. Pro regulaci savosti lze baufan Tiefgrund LF ředit vodou až do poměru 1:1. Před použitím dobře protřepejte nebo promíchejte a naneste štětcem, štětkou nebo vhodným stříkacím zařízením. Náradí ihned po použití očistěte vodou. Povrchy, které nemají být ošetřeny, předem zakryjte, protože zaschlé stříkance se později obtížně odstraňují. Doba schnutí: cca 6 - 8 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65% relativní vlhkost, středně savý podklad); delší doba schnutí za nepříznivých podmínek.

Spotřeba

1 litr = cca 10 m² pro neředěný nátěr Přesné množství spotřeby určete nanesením zkušebního nátěru na objekt.

Úložiště

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na chladném, ale nezamrzajícím místě. Při správném skladování a neotevření je doba použitelnosti nejméně 24 měsíců od data výroby (viz štítek šarže).

Poznámky

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad Uchovávejte mimo dosah dětí. Během nanášení a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Nevdechujte rozprašovanou mlhu. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné brýle. V případě zasažení očí nebo kůže okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se přípravek dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné nádoby odevzdávejte pouze k recyklaci.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.