



Čistě minerální základní nátěr pro nátěry a impregnace. Pojivo pro minerální omítky a silikátové barvy. Silikát draselný zpevňuje minerální podklady hloubkovou silicifikací, snižuje nasákavost a zlepšuje přilnavost následných nátěrů. Vhodný pro použití v interiéru i exteriéru.

- základní nátěr a konsolidace brusných omítek
- pro interiéru i exteriéru
- Předúprava podkladu pro silikátové barvy
- zpevňuje bez tvorby filmu
- Vysoce propustný pro vodní páru
- Bez konzervačních látek, rozpouštědel a změkčovadel

Oblast použití

Roztok křemičitanu draselného pro konsolidaci minerálních podkladů, reguluje savost a je ideální jako předúprava pro silikátové barvy.

Příprava

Pro všechny minerální podklady, jako je beton, zdivo, vyrovnávací hmoty, cementové a vápenné omítky. Odstraňte staré, špatně přilnavé nátěry a uvolněné omítky.

Zpracování

Přípravek Kali-Wasserglas aplikujte štětcem nebo vhodným postřikovacím zařízením (při postřiku nevdechujte postřikovou mlhu). V závislosti na savosti podkladu lze Kali-Wasserglas ředit vodou v poměru až 1:3 (naředěný roztok ihned použijte). Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Neošetřované povrchy chraňte před postřikáním. Doba schnutí: cca 6 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65 % relativní vlhkost, středně savý podklad); delší doba schnutí za nepříznivých podmínek.

Spotřeba

V závislosti na podkladu → od 100 do 200 ml/m² Přesné množství určete nanesením zkušebního nátěru na objekt.

Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Poznámky

Teplota zpracování: Minimálně + 5 °C pro materiál, cirkulující vzduch a podklad. Povrchy, které nemají být ošetřeny fólií, zakryjte. Zabraňte rozstříku na sklo, hliník, keramiku, mramor a podobné materiály. Náhodné postřikání ihned odstraňte vodou. Během aplikace a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Nevdechujte rozprašovanou mlhu. Během používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte. Nedovolte, aby se dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. baufan Kali-Wasserglas nelze použít jako finální nátěr na viditelné povrchy. Způsobuje podráždění pokožky. Způsobuje silné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nedostává se do očí, na kůži ani na oděv. Používejte ochranné rukavice/ochranu očí (bez skla). PŘI VSTŘÍKNUTÍ DO OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Pokud je nutná lékařská pomoc, připravte si obal nebo identifikační štítek. Obsah/kontejner odevzdejte na sběrné místo nebezpečného nebo zvláštního odpadu v souladu s místními/regionálními/národními předpisy. kód výrobku: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Obsah těkavých organických látek v tomto výrobku max.: 0,1 g/l.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.