Adhesivo de montaje exprés

Ficha técnica

280ml / Nº de artículo102695 / EAN 4016215102695



Adhesivo potente blanco, sin disolventes, para un pegado seguro sobre madera, hormigón, yeso y sustratos similares. Para molduras de madera, PVC y moqueta, conductos de cables de PVC, paneles de madera, marcos de puertas, perfiles decorativos de espuma rígida, baldosas de cerámica, etc. No apto para exposición permanente en húmedo.

- Fijación segura sin clavos ni tornillos
- para rodapiés, perfiles decorativos, etc.
- interior y exterior
- Una vez endurecido, es resistente a temperaturas de entre -20 °C y +70 °C

Ámbito de aplicación

Adhesivo de alta resistencia, sin disolventes y de uso versátil. Ideal para pegar molduras, canaletas para cables, perfiles decorativos y baldosas cerámicas.

Preparación

Las superficies a pegar deben estar secas, firmes, sin polvo ni grasa. Al menos una de las superficies debe ser absorbente. Imprima los sustratos muy absorbentes, lijables o calcáreos con Deep Primer LF.

Tratamiento

Cortar la punta del cartucho por encima de la rosca y enroscar la boquilla. Aplicar el adhesivo en puntos o en cordones. Unir las piezas y presionarlas firmemente. Sujetar las piezas pesadas o los listones rígidos hasta que el adhesivo se endurezca. Eliminar inmediatamente los restos de adhesivo con agua.

Tiempo de secado:
Endurecido y apto para soportar cargas tras 24-72 horas en condiciones normales (+20 °C, 65 % de humedad relativa, sustrato moderadamente absorbente); en condiciones desfavorables, el tiempo de secado se prolongará en consecuencia.

Almacenamiento

Conservar el envase bien cerrado y en un lugar fresco, pero protegido de las heladas.

Notas

Temperatura de aplicación:
No aplicar a temperaturas inferiores a +5 °C, tanto de la superficie como ambientales.

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuagar inmediatamente y a fondo con agua. Evitar que el producto llegue al alcantarillado, a las aguas o al suelo.

Consulte la ficha de datos de seguridad para obtener información relevante en materia de seguridad. Puede descargar las fichas de datos de seguridad actualizadas en nuestra página web www.baufan.de.

Eliminación:
Entregar para su reciclaje únicamente los envases completamente vacíos. Los restos de material secado pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Eliminar los restos no endurecidos según el código de residuos del EWC n.º 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.