



Pasta de metilcelulosa de alta calidad y rápida disolución. Ideal para pegar papel pintado no tejido aplicando pasta sobre la pared o para la aplicación tradicional de pasta sobre el papel pintado.

- para papeles pintados no tejidos lisos y gofrados y fibra cruda no tejida
- con el rodillo directamente en la pared
- No salpica ni gotea
- instantáneo - listo para usar en 5 minutos
- Alta adherencia inicial y fuerza de unión
- Fácilmente corregible
- se seca transparente
- sin conservantes

Ámbito de aplicación

Pasta de papel pintado no tejido para la técnica de encolado de paredes y la aplicación clásica. Ideal para papeles pintados no tejidos, vinílicos, gofrados, textiles y de fibra de vidrio, extrafuerte.

Preparación

El soporte debe estar seco, sano y libre de agentes separadores (grasa, polvo, aceite de encofrado, etc.). Retire el papel pintado viejo y mal adherido y desempolve con el decapante de papel pintado baufan. Repare grietas y agujeros con masilla para interiores baufan o masilla superadhesiva decomur. Trate previamente los sustratos muy absorbentes, lijables y calcáreos con baufan Deep Penetrating Primer LF. Para papeles pintados translúcidos (especialmente sobre sustratos de diferentes colores), recomendamos una capa de imprimación de baufan Wallpaper Primer White.

Tratamiento

Proporción de aplicación: Aplicación sobre el soporte (papel pintado no tejido / papel pintado de fibra de vidrio polilaminado): 1:15 = 7,5 litros de agua = 37,5-50 m² Aplicación sobre el papel pintado (papel pintado vinílico / papel pintado grueso; papel pintado de tela / textil): 1:20 = 10 litros de agua = 50-62,5 m² Remover baufan Roll-Kleister rápida y enérgicamente en agua fría y seguir removiendo durante unos instantes (ver tabla para la proporción de aplicación). Volver a remover enérgicamente transcurridos 5 minutos. Aplicación sobre el soporte: Como los papeles pintados de tejido-no-tejido no requieren tiempo de remojo, pueden aplicarse rápida y fácilmente mediante la técnica de pegado de paredes. Para ello, aplique la pasta mezclada uniformemente sobre el sustrato con un rodillo de pelo corto o una brocha en la anchura de 1 - 2 paneles de papel pintado. Coloque la hoja de papel pintado directamente sobre el lecho de pasta fresca y presione de forma uniforme y sin burbujas. Al aplicar sobre el papel pintado: Extienda el papel pintado uniformemente con pasta y colóquelo junto. Después de un tiempo de empapado suficiente, aplique el papel pintado a tope y presione. Para aumentar la resistencia a la humedad y para soportes ligeramente absorbentes, recomendamos añadir una lata de 750 g de adhesivo para revestimiento mural baufan por cada paquete de Roll-Kleister baufan mezclado. Sin embargo, este aditivo no debe utilizarse al pegar papel pintado no tejido de pelado en seco, ya que puede perjudicar la fácil retirada del papel pintado no tejido al cambiar el papel pintado. Deben respetarse las instrucciones de procesamiento del fabricante del papel pintado. Elimine inmediatamente con un paño húmedo los restos de pasta que queden en la parte delantera del papel pintado.

Consumo

200 - 300 ml/m²

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. La vida útil es de al menos 48 meses si se almacena correctamente y sin abrir. Fecha de fabricación: véase la etiqueta del lote.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

Notas

Temperatura de procesamiento: de +5 °C a +30 °C para el material, el aire ambiente y el sustrato Mantener fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. Evitar comer, beber y fumar durante su uso. En caso de contacto con los ojos o la piel, aclarar inmediatamente con abundante agua. No dejar que penetre en desagües, vías fluviales o en el suelo. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.