Pintura de arcilla

Ficha técnica

5l / Nº de artículo066602008 / EAN 4016215108048
10l / Nº de artículo066603008 / EAN 4016215108055



Pintura en tono blanco cálido con acabado mate para paredes y techos en interiores. Para aplicaciones muy transpirables sobre soportes minerales, revestimientos de pared repintables, placas de yeso y otros paneles de construcción en seco. También es ideal para renovar pinturas antiguas existentes con pinturas de dispersión o minerales absorbentes. La pintura tiene una alta capacidad de difusión del vapor de agua y regula la humedad, lo que contribuye a crear un clima interior agradable.

- Pintura para interiores de color blanco cálido y buen poder cubriente
- acabado mate
- Con una alta permeabilidad al vapor de agua y con propiedades reguladoras de la humedad
- transpirable
- Relación de contraste: clase H_{10}-2 con un rendimiento de 7 m²/l
- Resistencia al desgaste por fricción en húmedo: clase R 4 según la norma DIN EN 13300
- Sin disolventes ni plastificantes

Ámbito de aplicación

Pintura para interiores de color blanco cálido, para paredes y techos.

Preparación

Para soportes minerales (como enlucidos de arcilla, yeso, cal y cemento, mampostería y hormigón), papel pintado rugoso y revestimientos de pared pintables, tela mineral para pintura, capas de pintura de dispersión y mineral bien adheridas y absorbentes, así como placas de yeso y otros paneles de construcción en seco. El soporte debe estar seco, limpio, sólido y libre de polvo y grasa. Retirar del soporte el material suelto, los papeles pintados viejos y las capas de pintura que no se adhieran bien. Tratar previamente los soportes muy absorbentes, arenosos o que desprendan tiza con el fijador de silicato baufan. Rellenar grietas, agujeros e irregularidades con una masilla baufan adecuada.

Tratamiento

Remover bien antes de su uso y aplicar con rodillo, brocha, pincel, brocha plana o pulverizador adecuado. La capa de imprimación se puede diluir con un máximo del 10 % de agua. Una vez que la primera capa de pintura se haya secado por completo, aplicar la capa de acabado sin diluir. Al pintar superficies grandes, trabajar «húmedo sobre húmedo» para evitar marcas de pincel. Limpiar los utensilios de trabajo con agua inmediatamente después de su uso.

Tiempo de secado:
aprox. 6-12 horas en condiciones normales (+20 °C, 65 % de humedad relativa de humedad relativa, sustrato moderadamente absorbente); en condiciones desfavorables, el tiempo de secado se prolongará en consecuencia.

Tintado:
Con un máximo del 4 % de concentrados de tintado universales (solo tipos LW-Qxyd).

Indicaciones para la aplicación con pulverizador airless:
Ángulo de pulverización: 50°
Boquilla: 0,023 – 0,027
Presión de pulverización: 120 – 180 bar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

Consumo
Superficies lisas/revoque de grano fino → aprox. 150 ml/m²
Determinar el consumo exacto realizando una aplicación de prueba sobre la superficie.

Almacenamiento
Almacenar el envase bien cerrado, en un lugar fresco, pero protegido de las heladas.

Notas
Temperatura de aplicación:
De +5 °C a +30 °C para el producto, el aire ambiente y el soporte

Mantener fuera del alcance de los niños. Cubrir las superficies que no se vayan a pintar. Para trabajos de pulverización, utilizar un filtro combinado A2/P2. Debido a su elevado valor de pH, evitar el contacto con los ojos y la piel. Se recomienda el uso de guantes y gafas de protección (que no sean de cristal). En caso de contacto con la piel, enjuagar con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y, si es necesario, consultar a un médico. Durante la aplicación y el secado, garantizar una ventilación adecuada. Evitar comer, beber y fumar mientras se utiliza la pintura. No verter en el alcantarillado, en cursos de agua ni en el suelo.

Consulte la ficha de datos de seguridad para obtener información relevante en materia de seguridad. Puede obtener las fichas de datos de seguridad actualizadas a través de nuestra página web www.baufan.de.

Límite de COV de la UE para este producto (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Contenido máximo de COV de este producto: 0,5 g/l.

Eliminación:
Llevar a reciclar únicamente los envases completamente vacíos. Los restos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Los restos líquidos deben eliminarse según el código de residuos n.º 08 01 12.

GISCODE para productos de recubrimiento: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.