

Pintura de retoque blanco directo

Ficha técnica

250g / Nº de artículo 101988 / EAN 4016215101988



Esta pintura blanca en emulsión, lista para usar, es ideal para reparaciones rápidas en interiores. Es perfecta para reparar manchas, arañazos y pequeños desperfectos. La pintura es fácil de aplicar, proporciona una cobertura fiable y garantiza un aspecto limpio y ordenado en muy poco tiempo.

- Para pequeñas reparaciones estéticas interiores
- Con cepillo de aplicación para una aplicación fácil y limpia
- Alta opacidad
- sin disolventes

Ámbito de aplicación

Pintura de emulsión para retocar rápidamente manchas y arañazos. Se aplica fácil y limpiamente directamente del tubo a la pared o el techo.

Preparación

Las zonas de reparación deben estar limpias, secas y libres de agentes separadores (grasa, restos de jabón, polvo). Elimine el material suelto raspando.

Tratamiento

Agite bien el tubo antes de utilizarlo. Retire el tapón de rosca. Ejercer una ligera presión sobre el tubo para llenar de color el pincel integrado. Aplique el color uniformemente en la zona a reparar. Si se necesita una segunda capa, puede repetirse el proceso una vez seca la primera. Una vez que el color esté completamente seco, la superficie pintada puede utilizarse como de costumbre. Limpiar bien la brocha con agua después de usarla. Tiempo de secado: aprox. 6-8 horas en condiciones normales (+20 °C, 65% de humedad relativa, sustrato moderadamente absorbente); en condiciones desfavorables, el tiempo de secado será proporcionalmente más largo.

Consumo

Superficies lisas/grano fino de yeso → aprox. 1 m² por tubo.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se almacena correctamente, la vida útil es de al menos 36 meses a partir de la fecha de fabricación (véase la etiqueta del lote).

Notas

Temperatura de procesamiento: de +5 °C a +30 °C para el material, el aire circulante y el sustrato. No cubrir las superficies a pintar. Mantener fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. Evitar comer, beber y fumar durante el uso de la pintura. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. No dejar que penetre en desagües, cursos de agua o el suelo. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.