



Pintura encolada para techos y paredes fabricada a partir de materias primas naturales para revestimientos interiores de alta calidad. Transpirable y permeable al vapor de agua, ideal para sustratos minerales y papel pintado. Muy opaca, naturalmente blanca y sin conservantes. Para superficies interiores limpias, resistentes y duraderas.

- Permeable al vapor de agua y transpirable
- buena cobertura
- tintable
- sin conservantes
- Pintura en polvo de arcilla a base de materias primas naturales para revestimientos interiores resistentes a las manchas

Ámbito de aplicación

Distemper para superficies interiores de paredes y techos.

Preparación

Para todos los sustratos minerales (como hormigón, mampostería, compuestos de nivelación, cemento, yeso y enlucido de cal), cartón yeso y otros paneles de yeso, capas de pintura de emulsión firmemente adheridas, así como virutas de madera y papel pintado. El sustrato debe estar seco, limpio, estable, uniformemente absorbente y libre de polvo y grasa. Eliminar del soporte el material suelto, el papel pintado viejo y las capas de pintura de emulsión mal adheridas. Imprimir los soportes muy absorbentes, lijables y calcáreos con baufan Deep Primer LF. Reparar grietas, agujeros y desniveles con un compuesto nivelador baufan adecuado.

Tratamiento

Verter el contenido del envase en 2 litros de agua limpia y fría removiendo enérgicamente y seguir removiendo durante un rato. Vuelva a remover bien al cabo de 2 horas. Para obtener resultados óptimos, recomendamos mezclar la pintura el día anterior y dejarla en remojo toda la noche. La pintura puede aplicarse con rodillo, brocha, pincel o brocha plana. Si el color del sustrato varía mucho, se recomienda aplicar una segunda capa después de que la primera se haya secado completamente. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso. Tiempo de secado: aprox. 5 horas en condiciones normales (+20 °C, 65% de humedad relativa, soporte moderadamente absorbente); tiempo de secado más largo en condiciones desfavorables. Tintado: Con concentrados de tintado universales o pintura de color y tintado sólidos.

Consumo

Superficies lisas/grano fino de yeso → 2 kg para aprox. 15 m² Determine la cantidad exacta de consumo aplicando una capa de prueba sobre el objeto.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se almacena correctamente, su vida útil es de al menos 60 meses a partir de la fecha de fabricación (véase la etiqueta del lote).

Notas

Temperatura de procesamiento: de +5 °C a +30 °C para el material, el aire circulante y el sustrato Como la pintura encolada para techos y paredes baufan no contiene conservantes, el producto mezclado debe procesarse en un plazo de 2 días. Para aumentar la resistencia al frote, se puede añadir aglutinante de látex baufan a la pintura preparada - la cantidad de agua debe reducirse en función de la cantidad de aglutinante añadida. Cubrir las superficies que no se vayan a pintar. Mantener fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. Evitar comer, beber y fumar mientras se utiliza la pintura. En caso de contacto con los ojos o la piel, aclarar inmediatamente con abundante agua. No dejar que penetre en desagües, cursos de agua o el suelo. Deseche los envases vacíos únicamente

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

para su reciclado. Para los datos relevantes para la seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad. Las fichas de datos de seguridad actuales están disponibles en nuestra página web www.baufan.de o en info@baufan.de.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.