Cinta de papel para juntas OLE

Ficha técnica



0,053 x 75 m / Nº de artículo025801000 / EAN 4007954258019

Tiras de papel para cubrir juntas fabricadas con fibras de celulosa para uso en interiores. Ideal para rellenar juntas en la construcción en seco con placas de yeso laminado y paneles de yeso laminado. Garantiza transiciones limpias y sin grietas y juntas estables. Fácil de empotrar y un sustrato ideal para pinturas o revestimientos posteriores.

- de fibras largas de celulosa
- para interiores

Ámbito de aplicación

Las tiras cubrejuntas de papel OLE son ideales para rellenar juntas en la construcción en seco con paneles de yeso o cartón yeso en zonas interiores.

Preparación

Prepare la superficie a reforzar de acuerdo con VOB, Parte C, DIN 18363, DIN 18350 o las hojas de datos de BFS. El sustrato debe estar seco y libre de polvo. Si es necesario, aplicar una imprimación.

Tratamiento

Rellene la junta con un compuesto de nivelación adecuado e inserte las tiras de papel OLE cubrejuntas en la capa de nivelación aún húmeda sin pliegues ni burbujas y presione firmemente con una herramienta de alisado adecuada. A continuación, aplique de nuevo material de relleno para cubrir las tiras de la junta y alise. Repita este proceso si es necesario.

Consumo

según el tamaño y la profundidad de la junta

Almacenamiento

Conservar en un lugar seco, fresco y cerrado.

Notas

Realice los trabajos posteriores de acuerdo con las instrucciones del fabricante correspondiente.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.