

500g / Nº de artículo 520810 / EAN 4016818390666

1kg / Nº de artículo 520812 / EAN 4016818390673



Masilla de alta calidad para acristalamientos y reparaciones duraderas. Fácil de aplicar y proporciona un sellado resistente a la intemperie para cristales en marcos de madera y metal.

- según DIN 18545
- Calidad probada
- Color beige

Ámbito de aplicación

Masilla de acristalamiento fabricada a partir de materias primas naturales para acristalamientos sencillos y de reparación en ventanas de madera con bisel de sellado visto.

Preparación

El marco de la ventana debe estar limpio, seco y libre de grasa. Los galces deben estar imprimados (con pintura acrílica o una imprimación de resina alquídica). No obstante, para garantizar una adherencia óptima de la masilla de acristalamiento, la imprimación no debe aplicarse tan espesa que obstruya los poros de la madera.

Tratamiento

Después de amasar, presione firmemente la masilla de vidrio en el rebaje y alise la superficie con una espátula. Durante el tiempo de secado, es esencial evitar que penetre condensación en el lecho de masilla. Como la masilla necesita oxígeno para fraguar, las ventanas dobles no deben montarse inmediatamente después del acristalamiento. Una vez fraguada, como muy tarde al cabo de 4 a 8 semanas, la masilla debe recubrirse con pintura elástica resistente a la intemperie. Un repintado prematuro puede provocar arrugas. Siempre deben realizarse pruebas preliminares con pinturas acrílicas. Deben observarse las disposiciones de las directrices BFS, DIN 18361 y DIN 18545.

Consumo

500 g para aprox. 50 - 60 cm

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero protegido de las heladas. Si no se abre y se almacena correctamente, el producto se conservará durante al menos 24 meses a partir de la fecha de fabricación (véase la etiqueta).

Notas

Temperatura de transformación: al menos + 8 °C para el material y el aire circulante Manténgase fuera del alcance de los niños. No dejar que penetre en el alcantarillado, las vías fluviales o el suelo. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.