Extra Special Wallpaper Adhesive Super Economy Pack

Ficha técnica



500g / Nº de artículo330310 / EAN 4007955027010
1kg / Nº de artículo330312 / EAN 4007955027027

Esta pasta de papel pintado es ideal para pegar papeles pintados ligeros y normales sobre yeso, hormigón, escayola y cartón yeso. Garantiza una adherencia fiable y una aplicación uniforme, especialmente en sustratos rugosos. Su fórmula de eficacia probada permite obtener resultados limpios y una fijación segura para trabajos de empapelado clásicos.

- Alto poder de llenado
- listo para usar en unos 30 minutos

Ámbito de aplicación

Para empapelar papeles pintados de ligeros a pesados sobre yeso, hormigón, escayola, cartón yeso, etc.

Preparación

El soporte debe estar seco, liso, limpio, sano y libre de agentes separadores. Eliminar todas las capas de distemper, restos de papel pintado y pintura suelta. Tratar previamente los soportes muy absorbentes, lijables y calcáreos con PUFAS Deep Penetrating Primer LF. Las impurezas hidrosolubles del soporte que pudieran penetrar durante el empapelado deben aislarse con PUFAS Quitamanchas.

Tratamiento

Remover el contenido del envase en agua limpia y fría y seguir removiendo durante un rato. Volver a remover bien al cabo de 30 minutos. Pegue los trozos de papel pintado cortados y, tras un tiempo de remojo suficiente, aplique juntas a tope. Para papeles pintados pesados, soportes poco absorbentes y para aumentar la resistencia a la humedad, añadir un bote de 750 ml de PUFAS Latex Binder o 750 g de PUFAS Wallcovering Adhesive a 3 - 4 litros de pasta preparada. En todos los casos, seguir las instrucciones del fabricante del papel pintado. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después del uso. Proporción de mezcla para paquete de 500 g: Pasta previa: Mezclar 1:25 = 12,5 litros de agua = aprox. 70 m² Papeles pintados de papel ligero: Mezclar 1:20 = 10 litros de agua = 50-60 m² Papeles pintados de papel rugoso: Mezclar 1:15 = 7,5 litros de agua = 35-40 m² Papeles pintados de papel grueso: Mezclar 1:10 - 1:12 = 5-6 litros de agua = 25-30 m² Proporción de mezcla para paquete de 1 kg: Pasta previa: Mezclar 1:25 = 25 litros de agua = aprox. 140 m² papeles pintados de papel ligero: 1:20 = 20 litros de agua = 100-120 m² papel pintado de virutas de madera: 1:15 = 15 litros de agua = 70-80 m² papeles pintados de papel grueso: 1:10 - 1:12 = 10-12 litros de agua = 50-60 m²

Almacenamiento

Guárdelo en un lugar fresco y seco.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.