Vellón de pintura y reparación 0,10 m x 10 m

Ficha técnica

0,1m x 10m / Nº de artículo322110 / EAN 4007954096017



Vellón de fibra de vidrio para reparar de forma fiable grietas finas y de malla en paredes y techos y para una amplia gama de reparaciones de grietas en el sector de la construcción. Ideal como banda de refuerzo al rellenar placas de yeso. Garantiza superficies permanentemente estables y sin grietas y crea un sustrato óptimo para revestimientos posteriores.

- interior y exterior
- Resistente al agua y a la intemperie
- Fácil de procesar
- 20 rollos en caja expositora

Ámbito de aplicación

Vellón de fibra de vidrio para la reparación de grietas interiores y exteriores en paredes y techos y como tiras de refuerzo para placas de yeso laminado.

Tratamiento

Aplique el compuesto nivelador uniformemente al sustrato utilizando una llana dentada. Si el sustrato es liso, el vellón también puede adherirse directamente al sustrato utilizando adhesivo en pasta o en dispersión. Coloque el vellón de pintura y reparación en el material sin pliegues ni burbujas y alíselo. Una vez completamente seco, imprimar la superficie renovada con una imprimación sin disolventes, por ejemplo PUFAS Hydrosol Deep Penetrating Primer LF. El vellón para pintar y reparar se puede rellenar o pegar a tope o solapado con un corte posterior de doble costura.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.