Roll-on 903

Ficha técnica

/ Nº de artículo032905208 / EAN 4016215105054



Masilla ligera lista para usar, para interiores, destinada a retocar y alisar superficies de paredes y techos. Ideal para aplicar sobre capas de pintura de dispersión, malla de fibra de vidrio, enlucidos de resina sintética, soportes minerales, así como placas de yeso laminado y otros paneles de construcción en seco. Esta masilla flexible se aplica, alisa y frotar con gran facilidad, y, una vez seca por completo, se lija de forma excelente.

- Fácil de alisar y se puede extender hasta el cero
- Muy buenas propiedades de lijado
- sin disolventes ni plastificantes
- para calidades de superficie Q3-Q4 en la construcción en seco (según la ficha técnica n.º 2 del Grupo Industrial de Placas de Yeso de la Asociación Federal de la Industria del Yeso y de las Placas de Yeso para la Construcción, e. V.)
- para interiores
- Conforme a la norma CE según la norma DIN EN 13963-2A

Ámbito de aplicación

Gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Kunstharz-Leichtspachtelmasse zum Ausbessern und Glätten von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

Preparación

Aplicable sobre soportes de dispersión no absorbentes, sobre superficies minerales (como enlucidos de yeso, cal y cemento, piedra, hormigón, hormigón celular, mampostería y similares), así como sobre placas de yeso laminado, de fibra de yeso, de fibra de cemento y otras placas de construcción en seco. El soporte debe estar seco, ser resistente y estar libre de agentes separadores (polvo, grasa, etc.). Los soportes muy absorbentes, arenosos o que desprendan polvo deben imprimarse con la imprimación profunda profimur LF. Rellenar previamente los agujeros y huecos más profundos con una masilla de yeso profimur. Al enmasillar placas de yeso laminado y otros paneles de construcción en seco, realizar la enmasilladura de base con la masilla de alta adherencia «profimur Super-Haftspachtel 945» o la masilla «profimur Fill+Finish Spachtel 960».

Tratamiento

Aplicar la masilla con un rodillo de pintura (pelo medio), un pulverizador adecuado o una llana, y alisar la superficie. Espesor máximo de aplicación: 3 mm.

Aplicación con pulverizador:
Solo se deben utilizar pulverizadores airless homologados por el fabricante para la aplicación de masillas pulverizables (por ejemplo, a partir del modelo Graco Mark V, Wagner PS 3.39 o equivalentes).
Presión de reposo: 215 bar; presión de trabajo: 160 – 180 bar; tamaño de la boquilla: 029 – 041; longitud de la manguera: máx. 15 m.

La masilla se endurece por secado; el tiempo de secado depende del espesor de la capa aplicada, las características del sustrato y las condiciones ambientales. Las capas de pintura y los trabajos de encolado posteriores solo deben realizarse una vez que la superficie enmasillada se haya secado por completo.

Consumo

aprox. 1,4 kg por m² con un espesor de aplicación de 1 mm. Determinar el consumo exacto mediante una aplicación de prueba sobre la superficie.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

Almacenamiento
Mantenga el envase bien cerrado, a prueba de niños y guárdelo en un lugar fresco pero libre de heladas.

Notas
No aplicar a temperaturas inferiores a +5 °C, tanto de la superficie como ambientales. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

Para consultar los datos relevantes en materia de seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad. Puede obtener las fichas de datos de seguridad actualizadas a través de nuestra página web www.profimur.de o en info@baufan.de.

Solo se deben entregar para su reciclaje los envases completamente vacíos. Los restos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Los restos no endurecidos deben eliminarse según el código de residuos EWC 08 04 10. Evitar que el producto llegue al alcantarillado, a las aguas o al suelo.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.