



El reparador de madera listo para usar es un compuesto nivelador a base de dispersión de color marrón claro con una gran capacidad de relleno. Es limpio y fácil de aplicar, endurece sin agrietarse y permanece ligeramente flexible para compensar el movimiento natural de la madera. Ideal para reparaciones de madera en interiores y -con una capa adecuada- también en exteriores.

- Masilla marrón claro para reparar grietas, agujeros e imperfecciones
- Gran capacidad de llenado
- se endurece sin agrietarse
- pintable
- Puede utilizarse en interiores y también en exteriores con una capa de acabado resistente a la intemperie

Ámbito de aplicación

Masilla para madera para rellenar y alisar grietas, agujeros y cantos. Flexible después del curado, para interiores y exteriores con revestimiento resistente a la intemperie. Calidad profesional.

Preparación

Para superficies de madera. El sustrato debe estar limpio, sano y libre de agentes separadores. La madera desgastada debe eliminarse hasta la capa sana.

Tratamiento

Amase bien el tubo antes de utilizarlo. Presionar la masilla directamente en la zona a reparar y alisar con una espátula. Este producto puede aplicarse en una sola capa hasta un espesor de 5 mm. Para agujeros más profundos, puede aplicarse otra capa después de que la primera se haya secado por completo. Una vez completamente curada, la masilla puede pintarse con todas las pinturas y barnices al agua. Si se utiliza en exteriores, debe aplicarse una capa de acabado resistente a la intemperie después del secado completo. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso. Tiempo de secado: aprox. 12 horas (dependiendo del grosor de la capa) en condiciones normales (+20 °C, 65% de humedad relativa, sustrato moderadamente absorbente); tiempo de secado más largo en condiciones desfavorables. Tintado: Con concentrados de tintado universales.

Consumo

Por mm de espesor de aplicación → aprox. 1,8 kg/m².

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se conserva correctamente, su vida útil es de al menos 48 meses a partir de la fecha de fabricación (véase la etiqueta del lote).

Notas

Temperatura de procesamiento: de +5 °C a +30 °C para el material, el aire ambiente y el sustrato. Mantener fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. Evitar comer, beber y fumar durante el uso de la pintura. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. No dejar que penetre en desagües, cursos de agua o el suelo. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.