# Relleno para perforaciones y grietas

Ficha técnica

350g / Nº de artículo101421 / EAN 4016215101421




Ideal para reparar rápidamente taladros, pequeñas grietas y otras zonas dañadas similares en interiores y locales húmedos. Gracias a la aplicación lista para usar directamente del tubo, no es necesario mezclar. Se aplica de forma limpia y precisa, seca de forma fiable y forma una superficie lisa - perfecta para reparaciones rápidas y una preparación óptima para pinturas o revestimientos posteriores.

- Para reparar rápidamente agujeros de espigas y pequeñas grietas en interiores
- directamente del tubo a la perforación
- extra blanco
- Secado rápido
- También para espacios húmedos

## Ámbito de aplicación

Masilla reparadora del tubo para taladros y grietas. Para interiores y locales húmedos, sobre yeso, hormigón, mampostería, virutas de madera y pintura.

## Preparación

El soporte debe estar seco, estable y libre de polvo y grasa. Imprima los sustratos muy absorbentes, lijables y calcáreos con baufan Deep Primer LF.

## Tratamiento

Amasar bien el tubo antes de su uso. Aplicar la masilla directamente del tubo sobre la zona dañada y alisarla o darle la textura deseada. Espesor máximo de la capa: 5 mm. Si es necesario, aplicar una segunda capa una vez seco. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

## Almacenamiento

Mantén el tubo bien cerrado, a prueba de niños y guárdalo en un lugar fresco pero sin escarcha.

## Notas

Temperatura de aplicación:
+5 °C para el material, el aire ambiente y el sustrato

Para consultar los datos relevantes en materia de seguridad, remítase a la ficha de datos de seguridad. Puede obtener las fichas de datos de seguridad actualizadas a través de nuestra página web www.baufan.de.

Eliminación:
Entregar para su reciclaje únicamente los envases completamente vacíos. Los restos de material secado pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Eliminar los restos no endurecidos según el código de residuos n.º 08 04 10.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Sugerencia:**
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.