



Otsene valge värvipesuvärv

Tehniline teabeleht

250g / Artikli nr.101988 / EAN 4016215101988



See kasutusvalmis valge emulsioonvärv sobib ideaalselt kiireks siseremondiks. See sobib suurepäraselt plekkide, kriimustuste ja väiksemate kahjustuste sihipäraseks parandamiseks. Värv on lihtne peale kanda, see tagab usaldusväärse katvuse ja tagab puhta ja korraliku välimuse hetkega.

- Väikeseks sisemuse kosmeetiliseks remondiks
- Pintsliga lihtsaks ja puhtaks pealekandmiseks
- Kõrge läbipaistmatus
- lahustivaba

Kohaldamisala

Emulsioonvärv plekkide ja kriimustuste kiireks parandamiseks. Saab hõlpsasti ja puhtalt otse tuubist seinale või lakke kanda.

Ettevalmistus

Remondikohad peavad olema puhtad, kuivad ja vabad eraldusainetest (rasv, seebijäägid, tolmu). Eemaldage lahtine materjal välja kraapides.

Töötlemine

Enne kasutamist loksutage tuubi hästi. Eemaldage keeratav kork. Vajutage kergelt tuubile, et täita integreeritud pintsel värviga. Kandke värv ühtlaselt parandatavale alale. Kui on vaja teist kihti, võib protsessi korrata pärast esimese kihi kuivamist. Kui värv on täielikult kuivanud, võib värvitud pinda kasutada tavapäraselt. Pärast kasutamist puhastage pintsel põhjalikult veega. Kuivamisaeg: normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav alus) umbes 6-8 tundi; ebasoodsates tingimustes on kuivamisaeg vastavalt pikem.

Tarbimine

Siledad pinnad/peenike krohvimass → umbes 1m² toru kohta

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt 36 kuud alates tootmiskuupäevast (vt partii etikett).

Märkused

Töötlemistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjalile, tsirkuleerivale õhule ja aluspinnale Mitte katta värvimiseks mõeldud pindu. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Hävitage tühjad mahutid ainult ringlussevõtuks.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.