



Väga tõhus pihustatav värvieemaldaja värvi-, laki-, vaigu-, õli- ja rasvaplekkide vaevata eemaldamiseks. Kandub ka vertikaalsetele pindadele, on väga suure lahustusvõimega ja võimaldab täpset doseerimist. Sobib arvukatele lahustuskindlatele aluspindadele.

- Väga kõrge lahustumisvõime
- Kandub ka vertikaalsetele pindadele
- CHC- ja NMP-vaba
- Täpselt doseeritav spreid

Kohaldamisala

Farb-Ex FS plus Colour Remover Spray eemaldab vanad värvi- ja lakikihid puidust, kivist, metallist ja valitud plastmassist.

Töötlemine

Enne kasutamist loksutage purki tugevalt 1-2 minutit. Pihustage töödeldavat pinda umbes 20 cm kauguselt. Pärast umbes 20-minutilist reaktsiooniaega eemaldage värvikihid metallspaatliga. Vajaduse korral korrake protsessi mitme värvikihi puhul. Seejärel loputage pind põhjalikult veega. Pärast kasutamist keerake pihustuspurk tagurpidi ja pihustage pihusti tühjaks, et vältida materjali kuivamist pihustiotsikus.

Ladustamine

Hoidke konteiner tihedalt suletud ja hoidke jahedas kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Märkused

Epapiisava ventilatsiooni korral ja/või kasutamisel võib tekkida plahvatusohtlik/süttimisohtlik segu. Tagada piisav ventilatsioon. Enne kasutamist katsetada aluspinna vastupidavust märkamatus kohas. Kuna mõned plastid ja mittelahustuskindlad materjalid võivad rünnata, on soovitatav need katta. Ei saa kasutada klaasil ja plastil, välja arvatud POM, PVC, PC ja PP-EPDM. Ärge kasutage plastist tööriistu ja kõrvaldage eemaldatud jäägid ohtlike jäätmete kogumispunktis. Kõrvaldage tootejäägid ohtlike jäätmetena. Viige tühjad purgid ainult ringlusse.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.