# Professionaalne glasuurikitt

Tehniline teabeleht

750g / Artikli nr.059803000 / EAN 4016818390680




Kvaliteetne aknakitt puit- ja metallraamide ühekordsete klaaside tihendamiseks. Praktiline ümmargune purk tagab stabiilse ja puhta hoiustamise

- Kvaliteetne aknakitt klaaspindadele DIN 18545 kohaselt
- Värv beež

## Kohaldamisala

Kvaliteetne aknakitt ühekordse klaasi tihendamiseks.

## Ettevalmistus

Liimipinnad peavad olema kuivad, stabiilsed ja vabad eraldusainetest (tolm, rasv jne). Eemaldage halvasti kleepuvad värvikihid. Eeltöötle puidufermi sobiva kruntvärviga. Veenduge, et kruntimisvärv ei sisaldaks lahustuvaid aineid.

## Töötlemine

Vajutage PROFI klaaskitt hästi viltuse sisse ja siluge pind kittimisnoaga. Kuivamise ajal tuleb kindlasti vältida kondensaadi tungimist kittikihti. Kuna kitt vajab tahenemiseks hapnikku, ei tohi topeltaknaid kohe pärast klaasistamist kokku panna. Umbes 4-6 nädala pärast katke kõvenenud kitt ilmastikukindla värviga. Külmad või märjad ilmastikuolud võivad oluliselt mõjutada kuivamisaega.

## Ladustamine

Hoida jahedas kohas ja otsese päikesevalguse eest kaitstult. Säilivusaeg suletud pakendis 12 kuud.

## Märkused

Tuleb järgida BFS andmelehte nr 23, DIN 18361 ja DIN 18545. Mitte kasutada temperatuuril alla +5 °C. Tühjad konteinerid ainult ringlussevõtuks. Kuivatatud materjali jäägid võib hävitada koos olmejäätmete või ehitusplatsil tekkivate jäätmetega. Väljakuivamata jäägid hävitada vastavalt jäätmekoodile nr EWC 08 04 10.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Vihje:**
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.