



See veepõhine rooste muundur lahustab keemiliselt roostet ja moodustab musta, vees lahustumatu kaitsekihi, mis kaitseb usaldusväärselt uue korrosiooni eest. See sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes ning loob ideaalse aluse järgnevatele pinnakatetele. Lihtne pealekandmine võimaldab tõhusat roostetöötlust isegi tugevalt korrodeerunud metallpindadel.

- Veepõhine
- sise- ja välistingimustes
- Täiuslik alus järgnevate pinnakatete jaoks
- Kaitseb uue korrosiooni eest
- Lahustab rooste keemiliselt

Kohaldamisala

Eemaldab keemiliselt rooste, kaitseb uue korrosiooni eest ja loob musta, vees lahustumatu aluse edasiste pinnakatete jaoks.

Ettevalmistus

Võib kasutada kõigil kergelt ja tugevalt roostetanud pindadel (sh autodel). Ei kahjusta plasti, kummi, kroomi, klaasi ja ühtlaselt värvitud pindu. Pind peab olema lahustuvaba (õli, rasv, silikoon jne).

Töötlemine

Kandke pintsli,ulli või plastmassist pihustuspüstoliga. Rooste muundur aktiveerub kohe, kui see puutub kokku roostega. See toimib suurepäraselt niiskes keskkonnas - kõrge õhuniiskuse on ideaalne. Väga kuivades keskkonnatingimustes tuleb rooste muundur pärast pealekandmist hoida niiskena, nt veega pihustades. Reaktsiooniaeg sõltub õhuniiskusest ja ümbritseva keskkonna temperatuurist. Laske rooste muunduril reageerida kuni 48 tundi pärast pealekandmist. Moodustub must, kompaktnen kiht. Rooste muunduri kaitsev toime kestab aastaid, kui sellele kantakse täiendav pinnakate (nt värv). Ilma täiendava katteta on töödeldud metall rooste ja korrosiooni eest kaitstud kuni 6 kuud. Enne edasist katmist loputage pind põhjalikult veega ja laske sellel kuivada.

Tarbimine

250 ml piisab umbes 2,5-3,75 m² jaoks.

Ladustamine

Hoida tihedalt suletuna, lastekindlalt ja jahedas, kuid mitte külmakraadides.

Märkused

Kaitske töödeldavaid pindu pritsmete eest. Peske juhuslikud pritsmed kohe vee või niiske lapiga maha. Puhastage tööriistad pärast kasutamist veega. Hävitage tühjad mahutid ainult ringlussevõtuks. Kuivanud materjali jäägid võib hävitada koos olmejäätmetega või ehitusplatsil tekkivate jäätmetena. EWC jäätmekood nr 08 01 12.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.