Peen täitematerjal

Tehniline teabeleht

400g / Artikli nr.101063 / EAN 4016215101063



Kasutusvalmis emulsioonitasandussegu lakitud ja töötlemata puidu, mineraalsete aluspindade (nt betoon, krohv ja müüritised), samuti emulsioonvärvide ja sarnaste siseruumide aluspindade jaoks. Ideaalne aluspind järgnevate akrüül- või alküüdvaiguvärvide pealekandmiseks. Saab väga kergesti siluda ja pärast kuivamist suurepäraselt lihvida. Ei saa kasutada plastil ja metallil.

- Puidule, värvitud pindadele ja sarnastele aluspindadele
- Optimaalne aluspind hilisemaks värvimiseks akrüül- või sünteetilise vaiguvärviga.
- lahustivaba
- lihtne siluda
- Väga head lihvimisomadused
- siseruumides

Kohaldamisala

Täitematerjal väiksemate ebatasasuste tasandamiseks siseruumides. Pärast lihvimist on ideaalne aluspind valmis värvimiseks.

Ettevalmistus

Sellistele aluspindadele nagu kips, betoon ja kipsplaat. Võib kasutada ka looduslikul puidul, puitlaastplaadil, vineeril, puitplokkplaadil jne. Aluspind peab olema kuiv, puhas, stabiilne ning tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage aluspinnalt lahtine materjal, vana tapeet ja halvasti kinnituvad värvid. Kruntige tugevasti imav, liivaga ja kriidiga kaetud aluspinnad baufan Deep Primer LF-ga. Kahtluse korral tehke proovi pealekandmine.

Töötlemine

Sõtkuge toru enne kasutamist hästi läbi! Kandke spaatli või spaatliga või otse tuubist. Täitematerjal kuivab pragunemata kuni 3 mm paksuse kihini. Paksemate kihtide puhul kandke mitu kihti peale eelmise kihi kuivamist. Puhastage tööriistad veega kohe pärast kasutamist. Pärast kuivamist saab täiteainet kergesti lihvida. Kuivamisaeg: normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind) ca 1-2 tundi; ebasoodsates tingimustes pikem kuivamisaeg.

Tarbimine

ühe mm kihi paksuse kohta → umbes 1,8 kg/m²

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt 48 kuud alates tootmiskuupäevast (vt partii etikett).

Märkused

Töötlemistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjali, välisõhu ja aluspinna puhul Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivatamise ajal tagada piisav ventilatsioon. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist täitematerjali kasutamise ajal. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Hävitage tühjad mahutid ainult ringlussevõtuks.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.