Montaažiliim

Tehniline teabeleht

300g / Artikli nr.102589 / EAN 4016215102589



Kasutusvalmis, lahustivaba dispersioonliim. Ideaalne puidu, PVC-kaablikanalite, dekoratiivsete liistude, polüstüreenist dekoratiiv- ja isolatsioonipaneelide, keraamiliste seinaplaatide, PVC-sokteilide ja sarnaste materjalide kiireks ja turvaliseks liimimiseks siseruumides.

- Universaalselt kohaldatav
- puidu, PVC-kaablikanalite, dekoratiivsete liistude, polüstüreenist dekoratiivsete ja isoleerivate paneelide, keraamiliste seinaplaatide, PVC-soksteede jne jaoks.
- Kõrge tugevus
- lahustivaba
- siseruumides

Kohaldamisala

Kokkupandav liim põrandaliistude, puitpaneelide, dekoratiiv- ja isolatsiooniplaatide, dekoratiivsete profiilide, plaatide ja mosaiikide jaoks. Paljude siseruumide jaoks.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema piisavalt imav, kuiv, stabiilne ja vaba eraldusainetest (rasv, tolm jne). Lihvitud ja kriidiga kaetud aluspinnad tuleb eeltöödelda baufan Tiefgrund LF-ga. Kui liimitav materjal ei saa niiskust imada, peab aluspind olema imav.

Töötlemine

Sõtke toru enne kasutamist hästi läbi. Kandke baufani montaažiliimi punktide või ribadena kokkupandavatele osadele ja vajutage tugevalt kinni. Rasked osad tuleb fikseerida, kuni liim on kõvenenud. Eemaldage liimijäägid kohe puhta veega. Kuivamisaeg: normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav alus) umbes 24 tundi; ebasoodsates tingimustes on kuivamisaeg pikem.

Tarbimine

sõltuvalt aluspinnasest ja pealekandmise paksusest ► ca 300 - 500 g/m² Tuhvlisisaldusest piisab ca 12-20 jooksva meetri jaoks.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt 48 kuud alates tootmiskuupäevast (vt partii etikett).

Märkused

Töötlemistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjali, välisõhu ja aluspinna puhul Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Vältida kasutamise ajal söömist, joomist ja suitsetamist. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Kõrvaldada tühjad mahutid ainult ringlussevõtuks.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.