



80ml / Artikli nr.073308001 / EAN 4007955733089 (Kuld)
80ml / Artikli nr.073408001 / EAN 4007955734086 (Silber)
80ml / Artikli nr.073508001 / EAN 4007955735083 (Multi)

Tõhus sädelisand standardsetele emulsioonvärvidele ja lakkidele. Annab läbipaistvatele või värvilistele värvidele särava glitteriefekti. Intensiivsust saab varieerida sõltuvalt doseerimisest. Sobib ideaalselt loomunguliste sein- ja värvikujunduste tegemiseks.

- 80 ml umbes 2,5 liitri värvi kohta

Kohaldamisala

Glitter Effect emulsioonvärvide, lakkide, glasuuride, fassaadi- ja silikaatvärvide jaoks - säravate sädelusefektide saavutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, stabiilne ning tolmu- ja rasvavaba. Parandage praod ja augud. Kruntige väga imav, lihvitud ja kriidistunud aluspinnad.

Töötlemine

Segage 80 ml Glitter Effecti 2,5 liitri värvi sisse. Intensiivsust saab suurendada suurema annusega ja see sõltub läikeastmest, värvitoonist ja valitud põhivärvi kvaliteedist. Minimaalne annus ei tohiks olla väiksem kui 3 % ja ei tohi ületada 10 %. Kõrge pH-väärtusega säilitusainetevabad seinavärvid võivad segamisel mõne päeva möödudes kahjustada sädelusefekti, seega tuleks kõrge pH-väärtusega seinavärve kasutada kohe pärast segamist. Ärge kasutage tooteid, mille pH väärtus on suurem kui 11,4. Segage värvimise ajal alati hästi, et glitter jääks hästi jaotuma. Kasutage värvi tavapäraselt. Täielik glitteriefekt saavutatakse alles pärast täielikku kuivamist. Efekti suurendamiseks pühkige täiesti kuivanud pind ettevaatlikult üle niiske lapiga.

Tarbimine

Sisu on piisav umbes 2,5 liitri värvi jaoks.

Ladustamine

Hoidke konteiner tihedalt suletuna ja hoidke jahedas, kuid külmavabas kohas.

Märkused

Kasutada kohe pärast segamist, hoida lastele kättesaamatus kohas. Tuleb järgida baasvärvi ohutusjuhiseid. Mitte kasutada alla + 5 °C aluspinna ja toatemperatuuri. Tööriistad kohe pärast kasutamist veega puhastada. Tühjad mahutid ainult taaskasutamiseks ära visata. Kuivanud värvijäägid võib hävitada koos olmejäätmetega või ehitusplatsil tekkivate jäätmetena. Jäätmekood nr EWC 08 01 11.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.