LAXYL Viemäröintiputki Ilmainen geeli

Tekniset tiedot

1l / Tuotenro.101711 / EAN 4016215101711



Erittäin tehokas geelimuotoinen viemärin puhdistusaine keittiön, kylpyhuoneen ja WC:n pinttyneiden tukosten nopeaan ja automaattiseen poistoon. Liuottaa luotettavasti rasvaa, öljyä, saippuaa ja ruokajäämiä sekä hiuksia ja vaikuttaa hellävaraisesti tiivisteisiin ja putkimateriaaleihin ilman lämpöä. Kaikille metallisille ja muovisille viemäri- ja putkistojärjestelmille. Viskoosi geelirakenne jakautuu tasaisesti putkistoon, poistaa epämiellyttävät hajut ja estää toistuvat tukokset säännöllisesti käytettynä.

- keittiöön, kylpyhuoneeseen ja WC:hen
- tyhjentää viemärin
- Automaattinen vaikutus ilman lämmön kehittämistä
- Erittäin tehokas

Soveltamisala

Viemärin puhdistusgeeli keittiöön, kylpyhuoneeseen ja WC:hen. Liuottaa rasvaa, hiuksia ja saippuajäämiä, poistaa hajuja ja suojaa putkia, tiivisteitä ja muovia.

Käsittely

Poista seisova vesi tukkeutuneista viemäreistä. Kaada 200 ml putkivapaata geeliä viemärin aukkoon ja anna vaikuttaa 30 minuuttia. Huuhtele huolellisesti lämpimällä vedellä. Erittäin sitkeissä tapauksissa toista prosessi suuremmalla annostuksella ja pidennä vaikutusaikaa - yön yli. Ennaltaehkäisevään hajunpoistoon kaada 50 ml Pipe Free Gel -geeliä viemäriin joka viikko ja anna vaikuttaa yön yli.

Huomautukset

Vältä roiskeita herkille pinnoille, kuten puulle, maaleille, joillekin muoveille, alumiinille, tapeteille, matoille ja tekstiileille. Huuhtele tahattomat roiskeet välittömästi vedellä. Säilyvyysaika: 5 vuotta valmistuspäivästä (katso valmistuspäivä painatuksesta).

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.