Laattojen erikoislakka 3 in 1

Tekniset tiedot

750ml / Tuotenro.025024 / EAN 4016215025024



Tämä vesiohenteinen erikoislakka sopii erinomaisesti keraamisten seinälaattojen pinnoittamiseen sisätiloissa. Se yhdistää pohjamaalin, pintamaalin ja tiivisteen yhdessä käyttökerrassa, tarjoaa optimaalisen tartunnan ja silkkisen mattapintaisen, valkoisen pinnan. Se ei kellastu, on vähähajuinen ja helppo levittää telalla tai siveltimellä.

- Pohjamaali, pintamaali ja tiiviste samassa tuotteessa.
- valkoinen silkki matta
- Optimaalinen tartunta
- ei-keltainen
- Vähäinen haju

Soveltamisala

Vesiohenteinen laattamaali keraamisille seinälaatoille sisätiloissa - satiinimattamaali, ilman pohjamaalia, ihanteellinen kylpyhuoneisiin ja keittiöihin.

Valmistelu

Laattojen on oltava kuivia, puhtaita, pölyttömiä ja rasvattomia. Puhdista laatat perusteellisesti baufan Multi-Cleanilla. Saippua, kalkkikivi ja silikonijäämät on poistettava. Korjaa vaurioituneet saumat tai tappireiät baufan Laatta- ja saumakorjauksella ja anna kuivua perusteellisesti ennen jatkokäsittelyä. Naapuripinnat, kuten lattiat ja saniteettiesineet, on peitettävä.

Käsittely

Levitä laattalakkaa kaksi tai kolme kertaa lyhyellä laakkalakkarullalla, jossa on välikuivaus. Poista teippi välittömästi lakan levittämisen jälkeen. Lakka on kosketuskuiva noin 60 minuutin kuluttua ja se voidaan maalata päälle 4-6 tunnin kuluttua - kuivumisaika voi olla pidempi epäsuotuisissa ympäristöolosuhteissa (esim. alhainen lämpötila tai korkea ilmankosteus). Värillisiä pinnoitteita varten laattamaali voidaan sävyttää enintään 10 ml:lla decomix-yleissävytyskonsentraattia 750 ml:n purkissa.

Kulutus

n. 100 ml/m². Sisältö riittää n. 7,5 m²:lle yhdellä kerroksella ja n. 3,75 m²:lle kahdella kerroksella.

Varastointi

Pidä säiliö tiiviisti suljettuna ja säilytä viileässä, pakkasessa ja lasten ulottumattomissa.

Huomautukset

Lakattu pinta voidaan puhdistaa tavallisilla miedoilla kotitalouspuhdistusaineilla (älä käytä hankaavia puhdistusaineita). Ei sovellu märkätiloihin. Noudata teknisiä tietoja. Ei saa käyttää alle +8 °C:n lämpötilassa. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen. Ruiskutettaessa voi syntyä vaarallisia hengitettäviä pisaroita. Älä hengitä aerosolia tai sumua. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen. Kuivatut materiaalijäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai työmaajätteenä. Hävitä kovettumattomat jäämät EWC:n jätekoodin nro 08 01 11 mukaisesti. EU:n VOC-raja-arvo tälle tuotteelle (Kat.: A/i, Wb) = 140 g/l. Tämän tuotteen VOC-pitoisuus enintään 140 g/l.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.